

Устройства защитного отключения

- Стандарты: EN61008-1.
- Расчетное напряжение 230/400 В~ 50/60 Гц.
- Чувствительность к импульсному току и устойчивость к ударному току до 250 А.
- -тип: до 5000 А.
- Отключающая способность 6 кА, с предохранителем 63 А / gL.
- Приспособлены для последующей установки дополнительных устройств.
- Возможен одиночный демонтаж с системы фазных шин.
- С удобными для монтажа клеммами Bi-Connect.
- Защита от прикосновения.



CD240J

Наименование	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа тип А
2-полюсный 	16	10	2	1	CC216J
	16	30	2	1	CD216J
	25	30	2	1	CD225J
	40	30	2	1	CD240J
	63	30	2	1	CD263J
	25	300	2	1	CF225J
	40	300	2	1	CF240J
	63	300	2	1	CF263J
	25	500	2	1	CGA225D
	40	500	2	1	CGA240D
	63	500	2	1	CGA263D



CD440J

4-полюсный 	25	30	4	1	CD425J
	40	30	4	1	CD440J
	63	30	4	1	CD463J
	80	30	4	1	CD480D
	100	30	4	1	CD484D
	25	300	4	1	CF425J
	40	300	4	1	CF440J
	63	300	4	1	CF463J
	80	300	4	1	CF480D
	100	300	4	1	CF484D
	125	300	5	1	CFA490



CGA490

селективный 4-полюсный	25	500	4	1	CGA425D
	40	500	4	1	CGA440D
	63	500	4	1	CGA463D
	80	500	4	1	CG480D
	100	500	4	1	CG484D
	125	500	5	1	CGA490
	40	300 S	4	1	CP440J
	63	300 S	4	1	CP463J
	80	300 S	4	1	CP480D
	100	300 S	4	1	CP484D
	40	30 HI	4	1	CH440D