

ОПТИМА

класична лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
10	5-14	870
13	5-16	900
15	6-19	960
18	7-21	980
20	8-24	1040
24	9-27	1100
30	10-33	1330
40	14-46	1810
терморегулятор тяги		70
система нагнітання повітря		180

нова лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
10	5-16	920
13	6-18	1010
15	6-20	1070
18	7-22	1080
20	8-25	1150
24	9-29	1230
30	11-36	1350
40	15-48	1720
терморегулятор тяги		70
система нагнітання повітря		220
система нагнітання повітря з PID		290

ОПТИМА KOMFORT

класична лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
8	3-9	800
10	4-11	840
12	5-15	920
15	6-17	1030
20	7-22	1100
25	9-30	1150
30	10-33	1250
терморегулятор тяги		70
система нагнітання повітря		180

нова лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
8	3-9	840
10	4-11	890
12	5-15	1010
15	6-17	1140
20	7-22	1220
25	9-30	1280
30	10-33	1330
терморегулятор тяги		70
система нагнітання повітря		220
система нагнітання повітря з PID		290

ОПТИМА PLUS

класична лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
10	5-14	1160
13	5-16	1230
15	6-19	1340
18	7-21	1360
20	8-24	1420
24	9-27	1490
30	10-33	1720
40	14-46	2110

нова лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
10	5-16	1330
13	6-18	1410
15	6-20	1540
18	7-22	1620
20	8-25	1640
24	9-29	1720
30	11-36	1800
40	15-48	2280
Блок управління з PID системою		стандартна комплектація

ОПТИМА KOMFORT PLUS

класична лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
12	6-17	1420
15	6-19	1480
20	8-24	1510
25	9-28	1600
30	11-35	1760
35	12-40	1900

нова лінія



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
12	6-19	1610
15	8-24	1670
20	9-28	1750
25	10-31	1870
30	12-38	2070
35	13-42	2210
Блок управління з PID системою		стандартна комплектація

DEFRO DUO



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	8-24	3220
25	10-30	3420
35	13-42	3660
50	16-55	4440
75	23-75	6830
система гасіння «Пожежник»		160
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління PID /15-50 kW/ з сенсорним дисплеєм		300
кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		180

DEFRO DUO UNI



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	8-24	3560
25	10-30	3760
35	13-42	4080
50	16-55	4890
система гасіння «Пожежник»		стандартна комплектація
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		180

DEFRO DUO PELLET



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	8-24	4020
25	10-30	4290
35	13-42	5140
50	16-55	6670
75	23-75	9850

DEFRO DUO PELLET LUX



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	8-24	4670
25	10-30	4940
35	13-42	5950
50	16-55	7630
75	23-75	11380
система гасіння «Пожежник»		стандартна комплектація

DEFRO AKM



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	6-17	2580
22	9-29	2960
30	10-32	3200
40	14-46	3860
50	17-56	4470
75	24-80	6620
кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		180

DEFRO AKM UNI



Тип	Номинальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	6-17	3100
22	9-29	3530
30	10-32	4140
40	14-46	4470
50	17-56	5120
система гасіння «Пожежник»		стандартна комплектація
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		180

КОМFORT ЕКО

класична лінія



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	6-18	2420
20	7-22	2540
25	9-27	2740
30	10-31	2900
35	12-37	3080

нова лінія



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
15	6-18	2580
20	8-24	2820
25	9-29	2920
30	10-32	3090
35	12-38	3400
система гасіння «Пожежник»		160
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління з сенсорним дисплеєм кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		300
датчик відкриття кришки бункера		180

DEFRO ЕКО



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
19	8-26	2970
28	11-35	3240
38	13-43	3580
50	17-55	4590
75	24-79	6930
система гасіння «Пожежник»		160
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління з сенсорним дисплеєм кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		300
датчик відкриття кришки бункера		180

DEFRO ЕКО UNI



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
19	8-26	3400
28	11-35	3560
38	13-43	3960
50	17-55	5000
система гасіння «Пожежник»		стандартна комплектація
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління з сенсорним дисплеєм кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		300
датчик відкриття кришки бункера		180

DEFRO ЕКО DUO



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
19	8-26	3250
28	11-35	3480
38	13-43	3810
50	17-55	4790
75	24-79	7120
система гасіння «Пожежник»		160
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління з сенсорним дисплеєм кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		300
датчик відкриття кришки бункера		180

DEFRO ЕКО DUO UNI



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
19	8-26	3610
28	11-35	3900
38	13-43	4290
50	17-55	5320
система гасіння «Пожежник»		стандартна комплектація
датчик відкриття кришки бункера		стандартна комплектація
блок управління з сенсорним дисплеєм кімнатний регулятор з сенсорним дисплеєм		300
датчик відкриття кришки бункера		180

DEFRO КОМПАКТ МАХ



Тип	Номінальна потужність, кВт	Рекомендована ціна, євро
75	26-85	7620
100	33-110	12220
150	46-154	15480
200	60-200	20580
250	86-286	23720