



Усть-Каменогорский Завод Тепловых Насосов (УКЗТН)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

MODEL (МОДЕЛЬ)		SDA-200F	SDA-300F
Ртепловая / P потребляемая heating capacity/ Input power	A0 W50	3,7\1,3	3,7\1,3
	A7 W50	4,1\1,37	4,1\1,37
	A15 W50	4,8\1,41	4,8\1,41
	B15 W50	5,2\1,42	5,2\1,42
Сеть-питание, Power supply	V/PH/HZ	220V/1PH/50HZ	
Хладагент ,refrigerant		R22	
Compressor		роторный Sanyo, Panasonic	
Кулер , Quantity of fan		1	1
Температура воздуха ,Ambient	оС	-10..35	
Температура воды , Rated outlet water temp	оС	10-60	10-60
расход воздуха , Air Volume	m ³ /h	400	400
Напор , Air Pressure	Pa	50	50
Присоединительный Д, воздух Duct diameter\	mm	Φ150	Φ150
Звуковое давление , Noise	dB(A)	47	47
Присоединительный Д, вода Water connection	inch	1	1
Емкость , Water tank volume	L	200	300
Габариты , Net Dimension\	mm	630/610/1600	630/610/1850
Масса нетто , Net weight\	kg	56	64

Внутренний бак выполнен из стали марки _____	304
Толщина ППУ теплоизоляционного слоя _____	50мм
Рабочее давление _____	7 бар
Площадь теплообменника геосистемы _____	0,8м ²