

PROFIT

Провода в гофрированной трубе



Profit

Применение

Для стационарной прокладки в электрических и информационных сетях. Также можно прокладывать в бетоне.

Стандарты

Труба EN 50086, кабели и провода имеют собственные стандарты

Сертификат

CE, RoHS

Свойства

Самозатухающий при горении.
 Макс. допустимая температура нагрева трубы. +90°C
 Мин. рекомендуемая темп. трубы при прокладке. -25°C
 Прочность на сжатие 750 N (ICTA 3)
 Ударное сопротивление 2 кг/100 мм (ICTA 3)

Данные кабеля и жил без трубы.
 Допустимая нагрузка по току у ML/MK/MKZ в соответствии с HD 384.5.523 (или IEC 364-5-523):
 "Электромонтажные работы в зданиях" раздел 523: Допустимые нагрузки по току.

Конструкция

Труба
 гибкая PP-труба, не содержит свинца, ICTA 3342

Кабель и жилы

PROFIT ML H07V-U жилы в Ø16/20 трубе
 PROFIT MK. H07V-R жилы в Ø16/20 трубе
 PROFIT MKZ. H07V-R жилы в Ø16/20 трубе, скрученны вместе
 PROFIT Кат. 5e кат. 5e UTP в Ø20 трубе
 PROFIT Кат. 6 кат. 6 UTP в Ø20 трубе
 PROFIT TELLU 13 TELLU 13 в Ø16 трубе
 PROFIT MHS MHS в Ø16 трубе
 ML(H07V-U), МК(H07V-R),
 МКZ цвета в соответствии с HD 308 S2

Convenient installation without twists
 Multi-installation base ensure uncoiled and smooth running of the cable from the package.



SSTL code 64 070 09

Наименование	SSTL-код	Общая масса кг/км	Длина на бухте м	Длина на палете м
PROFIT MK 3x1.5 S 16/R100	04 123 02	110	100	1800
PROFIT MK 3x2.5 S 16/R100	04 123 04	145	100	1800
PROFIT MK 3x4 S 20/R50	04 017 34	210	50	900
PROFIT MK 4x1.5 S 16/R100	04 123 06	130	100	1800
PROFIT MK 4x2.5 S 20/R50	04 017 42	190	50	900
PROFIT MK 5x1.5 S 20/R50	04 123 08	165	50	900
PROFIT MK 5x2.5 S 20/R50	04 123 10	225	50	900
PROFIT MK 6 KEVI 16/R100	04 123 12	115	100	1800
PROFIT MK 7x1.5 S 20/R50		205	50	900
PROFIT ML 3x1.5 N 16/R100	04 011 30	105	100	1800
PROFIT ML 3x1.5 S 16/R100	04 011 32	105	100	1800
PROFIT ML 3x2.5 S 16/R100	04 011 34	140	100	1800
PROFIT ML 4x1.5 S 16/R100	04 011 36	125	100	1800
PROFIT ML 5x1.5 N 16/R100	04 011 38	160	100	900
PROFIT ML 5x1.5 S 16/R100	04 011 40	160	100	900
PROFIT ML 5x2.5 S 20/R100	04 011 41	215	100	900
PROFIT ML 7x1.5 S 20/R100	04 017 71	195	100	900
PROFIT Кат. 5e UTP 2x4p 20/R100	02 413 12	130	100	900
PROFIT Кат. 6 UTP 2x4p 20/R100	02 413 14	140	100	900
PROFIT TELLU 13 16/R100	02 321 78	105	100	1800
PROFIT MHS 3x2x0,5 16/R100	02 024 07	85	100	1800