

Продукция

[Продукция](#) [Газовые котлы](#)

- Газовые котлы
- Тепловые насосы
- Солнечные установки
- Регуляторы
- Электрические водонагреватели



Настенный конденсационный котел ecoTEC plus

Отопительный конденсационный котел малой мощности

Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.

Котлы ecoTEC plus VU представлены мощностями от 24 до 37 кВт.

Конструктивные особенности ecoTEC plus

- Газовый настенный отопительный котел, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100%
- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
- Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВ⁴ч
- Средний за отопительный период КПД 109%

Возможности установки ecoTEC plus

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с ёмкостным водонагревателем
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Оснащение ecoTEC plus

- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, расширительный бак, отвод конденсата из аппарата и систем дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Электронный датчик расхода контура отопления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смещением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
- Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса e-bus

Подробнее о продукте



- [instruktsiya_ecotec_plus \(1.05 MB\)](#)
- [prospect_condens \(2.59 MB\)](#)
- [oprosny-list_gasovy-kotel_rupdf \(0.39 MB\)](#)

Быстрый поиск продукта

Product Quick Search is only available with activated JavaScript.