

Поиск в каталоге

что ищем

Выбор производителя

* Все производители

- Котлы газовые
- Термокамины с водяным контуром
- Гидроаккумуляторы
- Бойлеры и теплоаккумуляторы
- Радиаторы стальные панельные
- Радиаторы стальные секционные
- Полотенцесушители
- Трубы и фитинги
- Воздухонагреватели промышленные
- Арматура для отопления и водоснабжения
- Насосы для воды
- Расширительные баки
- Емкости пластиковые
- Емкости из нерж. стали
- Септики
- Теплый пол водяной
- Автоматика и КИП
- Фильтры для воды
- Шланги армированные
- Канализация
- Сантехника
- Дренажные системы
- Орошение
- Системы туманообразования
- Химическая продукция
- Вентиляция

энергосберегающее
стекло



Для дилеров - специальные цены!

термостат погружной Fantini Cosmi (Италия)



C03A2	термостат погружной	195.60 грн/шт.
-------	---------------------	----------------

все товары этой категории

Отзывы (0)

Описание

Технические характеристики:

модель: C03A2;
диапазон регулировки: 10-90°C;
дифференциал: 6±1K (дифференциал вычитается из установленного значения);
значение дифференциала приведено для градиента температуры 1K/мин и при комнатной температуре 20 °C;
погрешность калибровки: ±3°C;
изделие соответствует нормам CEI EN 60947-5-1;

номинальное напряжение	220В-	250 В~	380 В~
максимальная активная нагрузка	-	10 A	10 A
максимальная реактивная нагрузка	-	2,5 A	1,5 A
постоянный ток	0,2 A	-	-

максимальная допустимая температура зонда: 120°C;
допустимая температура корпуса термостата: -35 +120°C;
класс защиты: IP40

фитинг зонда имеет коническую резьбу 1/2";
рабочее давление до 10 бар

При увеличении температуры контакты 1-2 размыкаются, при понижении -замыкаются.

4	2	1
---	---	---

Товары недели!

расширительный
бачок ERE 8



Старая цена:
~~155.09 грн/шт.~~
Новая цена:
126.60 грн/шт.

Еще
специальные
предложения...

Читайте также: Автоматизируй и забудь.

Систему автоматизации отопления можно условно разделить на три зоны. Первая зона — это автоматизация управления котлами, вторая зона — это автоматизация управления "потребителями", третья зона — это автоматизация управления температурой воздуха по помещениям. А подробнее в статье...