

Редукционные клапана HONEYWELL




Редукционный клапан серии D04, экономотип

Корпус с гнездом под манометр G 1/4", диапазон регулирования 1.5 - 6.0 бар, PN 16, заводская настройка 3бар, сбалансированное седло, колебания входного давления не влияют на выходное давление, вода до 70°C

D04FS - 1/2A	Ду15, PN16, Kvs=1.76м3/ч, мин.падение давл 1бар	21,63
D04FS - 3/4A	Ду20, PN16, Kvs=1.76м3/ч, мин.падение давл 1бар	25,20

Редукционный клапан серии D06, исполнение люкс


Корпус с гнездами под манометры G 1/4" с двух сторон, диапазон регулирования 1.5 - 6.0 бар, заводская настройка 4 бар, сбалансированное седло, встроенный фильтр 0.16мм, PN25, вода, сж. воздух, инертные газы, колебания входного давления не влияют на выходное давление, низкий уровень шума (группа 1), легко модифицируется в комбинированный фильтр с обратной промывкой.



D06F-1/2A	Ду15, Kvs=2.4м3/ч, до 40°C	50,79
D06F-1/2B	Ду15, Kvs=2.4м3/ч, до 70°C	58,28
D06F-3/4A	Ду20, Kvs=3.1м3/ч, до 40°C	52,88
D06F-3/4B	Ду20, Kvs=3.1м3/ч, до 70°C	59,91
D06F-1A	Ду25, Kvs=5.8м3/ч, до 40°C	69,88
D06F-1B	Ду25, Kvs=5.8м3/ч, до 70°C	79,71
D06F-11/4A	Ду32, Kvs=5.9м3/ч, до 40°C	93,60
D06F-11/4B	Ду32, Kvs=5.9м3/ч, до 70°C	103,38
D06F-11/2A	Ду40, Kvs=12.6м3/ч, до 40°C	161,41
D06F-11/2B	Ду40, Kvs=12.6м3/ч, до 70°C	173,33
D06F-2A	Ду50, Kvs=12.0м3/ч, до 40°C	183,92
D06F-2B	Ду50, Kvs=12.0м3/ч, до 70°C	195,90

Редукционный клапан серии D16

Бронзовый корпус с гнездами под манометры G 1/4" с двух сторон, диапазон регулирования 1.5 - 12.0бар, балансирующий пистон, встроенный фильтр 0.5мм, PN25, вода, сж. воздух, инертные газы, до t=70°C, колебания входного давления не влияют на выходное давление, высококачественная, внутренняя гарнитура, легко модифицируется в комбинированный фильтр с обратной промывкой.



D16-15A	DN15, Kvs=3.0 м3/ч	358,80
D16-20A	DN20, Kvs=3.3 м3/ч	416,00
D16-25A	DN25, Kvs=8.5м3/ч	529,36
D16-32A	DN32, Kvs=10.1 м3/ч	654,16
D16-40A	DN40, Kvs=13.5 м3/ч	699,92

F76S Фильтр тонкой очистки

с системой обратной промывки
размер ячейки -100 мкм, PN25



F76S -1/2 AA хол.	226,00
F76S -1/2 AAM гор.	279,00
F76S -3/4 AA	204,00
F76S -3/4 AAM	257,00
F76S -1 AA	254,00
F76S -1 AAM	323,00

FF06 Фильтр тонкой очистки

серии **MINI PLUS**, промываемый
размер ячейки -100 мкм, PN16



FF06 -1/2 AA хол.	41,62
FF06 -1/2 AAM гор.	79,28
FF06 -3/4 AA	45,59
FF06 -3/4 AAM	90,10
FF06 -1 AA	55,22
FF06 -1 AAM	104,51

FK06 Комбинация фильтра с регулятором давления

компактный фильтр тонкой очистки с ячейкой-100мкм, PN16

FK06-1/2A хол.	77,98	FK06-1/2AAM гор.	110,34
----------------	-------	------------------	--------

Цены указаны в Евро без НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.