

Престиж Компакт АЛЮ (Prestige Compact ALU)

Гибкая битумная черепица с покрытием из окрашенного алюминия линии Эксклюзив

цвета: натуральный, золотой, сланцевый, бронзовый



Геометрические характеристики

Длина	мм	1000	+/- 5
Ширина	мм	340	+/- 5
Толщина	мм	4,7	+/-10%
Видимая часть листа	мм	290	-
Толщина металлического покрытия	мкм	300	+/- 10%

Физико-химические характеристики

Вес покрытия	кг/м ²	8,5	+/-10%
Вес стекловолокна (2 слоя)	г/м ²	80+80	+/-10%
Вес битума (готовый продукт)	г/м ²	>3000	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направление)	Н/ 5 см	>1500/>1500	-
Прочность на прокол гвоздем	Н	>200	-
Сопротивление отслаиванию металлического покрытия	Н/см	>5	-
Тип битума		"Тя-юана" окисленный НР	
Тип адгезивной системы		самоклеющаяся полоса на лицевой стороне листа	

Упаковка

Упаковочный материал		картон
Количество листов в упаковке	шт.	14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м ²	4,06
Количество упаковок на поддоне	шт.	48
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м ²	194,88

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические параметры своей продукции без предварительного предупреждения.