



TERRACE

ПРОПИТКА С ТУНГОВЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Защищает древесину
от атмосферных воздействий
и предотвращает распространение плесени



Назначение

AURA TERRACE - состав на основе натуральных тунгового и льняного масел для защиты и декоративной отделки наружных деревянных поверхностей. Применяется для промасленной или пропитанной под давлением древесины, а также для необработанной древесины всех пород. Поверхность, обработанная AURA Terrace, приобретает эффектный декоративный вид, стойкость к растрескиванию и способность противостоять распространению плесени. Тонируется в системе ESKAROCOLOR (карта цветов WoodColor).

Объекты применения.

Состав предназначен для обработки деревянных изделий и конструкций: террас, настилов, мостков и других горизонтальных поверхностей, а также перил, лестниц, оград и тп. Особенно рекомендуется для струганной древесины. Не использовать для окрашенных поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (влажность меньше 20%) и тщательно очищенной от грязи, жира и пыли, а также быть не подверженной грибковым заболеваниям. Для очистки и отбеливания древесины использовать средство AURA Wood Cleaner. Потемневшие участки древесины очистить, прогнившие доски заменить. С ранее окрашенной поверхности удалить всю старую краску. Для грунтования новой или очищенной от старого покрытия древесины использовать состав AURA Biostop или AURA Biostop Aqua. Пропитанная под давлением древесина должна быть выдержана до обработки не менее 6 месяцев. Металлические детали защитить от ржавчины.

Нанесение

Состав перед применением перемешать. Наносить в 1 слой кистью или губкой при температуре не ниже +5°C и влажности воздуха ниже 80%. Наносить состав равномерно от края до края, вдоль волокон древесины, не допуская образования незащищенных участков и швов. Следующий слой наносить после того, как масло впитается в древесину. Невпитавшееся масло удалить с поверхности тряпкой. Особенно тщательно обработать торцы. Перед установкой настила рекомендуем обработать и обратную сторону досок. Поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям круглый год, рекомендуется обрабатывать ежегодно. При нормальных условиях обработанная поверхность достигает своей окончательной износостойкости через неделю после нанесения состава.

Расход

9 ... 12 м²/л

Время высыхания

5 ... 10 ч (при 20°C и относительной влажности воздуха 50%)

Очистка рабочих инструментов

Уайт-спирит

Плотность

Около 0,8 г/см³

Содержание нелетучих веществ

Около 30%

Фасовка

2,7 и 9 л

Хранение

5 лет в плотно закрытой таре
при температуре -20 ... +30°C

Максимальное содержание ЛОС в продукте

< 700 г/л

(предельно допустимое содержание ЛОС для
продукта (подгруппа f) - 700 г/л)

ЛОС - летучие органические соединения

Меры предосторожности

Содержит тяжелый гидрогенизированный бензин-растворитель, толилфлуанид, метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергию. Огнеопасен. При проглатывании может вызвать повреждение легких. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Ядовит для гидробионтов, может оказать длительное вредное влияние на водную среду. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров. Избегать попадания на кожу. При пожаре использовать пену, CO₂, порошок. Воду не использовать! При проглатывании химиката не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Не сливать в канализацию. Химикат и его упаковку следует вывезти в пункт сбора вредных отходов.



ESKARO GROUP AB Sweden

ESKARO OY, Vanha Porintie 1890, 03400 Vihti, Finland
Phone (+358) 207 856 635

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС, ул. Маршала Новикова 28
Санкт-Петербург, 197375, Россия
Тел. (+812) 448 32 65, www.eskaro.ru

ESKARO AS, Fosforiidi 20, Maardu, 74114, Estonia
Tel. (+372) 621 7949, www.eskaro.com

