



# ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

## Sundue

Низкотемпературная  
серия «воздух-вода»  
«Zubasun»



Модель		Единица измерения	SDA-03 evi	SDA-05 evi	SDA-07 evi
Низкопотенциальный источник тепла			воздух		
Тип			Воздух-вода		
Максимальная температура теплоносителя на выходе			65 °C		
Теплопроизводительность	КОП	кВт			
A7W35	4,4		13,2	22	31
A2W50	3		9	15,2	22
A-15W60	2,1		6,5	11,5	17,5
Хладагент			R417a		
Спиральный компрессор			SANYO-EVI		
Обогреваемая площадь		м <sup>2</sup>	90	150	210
Электропитание			220V-50Hz	3фазное-380V-50Hz	
Управление нагревом теплового преобразователя			Автоматическое		
Защита безопасности			Защита от перекоса фаз, защита по низкому и высокому давлению, защита по температурным параметрам, защита по потоку.		
Диаметр подсоединения теплового преобразователя		Ø	DN40		
Уровень шума		dB	38	40	45
Теплообменник водяного конденсатора			Паяный пластинчатый из нержавеющей стали		
Габаритные размеры					
Внутреннего блока	длина	мм	850		
	ширина	мм	530		
	высота	мм	795		
Масса внутреннего блока		кг	45	60	95

