

# PROFIT

## Провода в гофрированной трубе

### Profit



#### Применение

Для стационарной прокладки в электрических и информационных сетях.

Также можно прокладывать в бетоне

#### Свойства

Самозатухающий при горении

Макс. допустимая температура нагрева трубы ..... +90°C

Минимально рекомендуемая температура трубы при прокладке..... -25°C

Прочность на сжатие..... 750 N (ICTA 3)

Ударное сопротивление..... 2 кг/100мм (ICTA 3)

Данные кабеля и жил без трубы

Допустимая нагрузка по току у ML/МК/МКЗ в соответствии с HD 384.5.523 (или IEC 364-5-523):

"Электромонтажные работы в зданиях" раздел 523: Допустимые нагрузки по току.

#### Конструкция

Труба ..... Гибкий PP-труба, не содержит свинца, ICTA 3342

Кабель и жилы..... PROFIT ML H07V-U жилы в Ø16/20 трубе

PROFIT МК..... H07V-R жилы в Ø16/20 трубе

PROFIT МКЗ..... H07V-R жилы в Ø16/20 трубе,

скрученны вместе

PROFIT Кат. 5е..... Кат. 5е UTP в Ø20 трубе

PROFIT Кат. 6..... Кат. 6 UTP в Ø20 трубе

PROFIT TELLU 13 ..... TELLU 13 в Ø16 трубе

PROFIT MHS..... MHS в Ø16 трубе

ML(H07V-U), МК(H07V-R), МКЗ цвета в соответствии с HD 308

#### Стандарты

Труба EN 50086, кабели и провода имеют собственный

#### Сертификат

CE, RoHS

Наименование	SSTL-код	Общая масса кг/км	Длина на бухте м	Длина на палете м
PROFIT МК 3x1.5 S 16/R100	04 123 02	110	100	1800
PROFIT МК 3x2.5 S 16/R100	04 123 04	145	100	1800
PROFIT МК 3x4 S 20/R50	04 017 34	210	50	900
PROFIT МК 4x1.5 S 16/R100	04 123 06	130	100	1800
PROFIT МК 4x2.5 S 20/R50	04 017 42	190	50	900
PROFIT МК 5x1.5 S 20/R50	04 123 08	165	50	900
PROFIT МК 5x2.5 S 20/R50	04 123 10	225	50	900
PROFIT МК 6 KEVI 16/R100	04 123 12	115	100	1800
PROFIT МК 7x1.5 S 20/R50		205	50	900
PROFIT МКЗ 3x1.5 S 16/R100	04 151 02	110	100	1800
PROFIT МКЗ 3x2.5 S 16/R100	04 151 04	145	100	1800
PROFIT МКЗ 4x1.5 S 16/R100	04 151 06	130	100	1800
PROFIT МКЗ 5x1.5 S 20/R50	04 151 08	165	50	900
PROFIT МКЗ 5x2.5 S 20/R50	04 151 09	225	50	900
PROFIT ML 3x1.5 N 16/R100	04 011 30	105	100	1800
PROFIT ML 3x1.5 S 16/R100	04 011 32	105	100	1800
PROFIT ML 3x2.5 S 16/R100	04 011 34	140	100	1800
PROFIT ML 4x1.5 S 16/R100	04 011 36	125	100	1800
PROFIT ML 5x1.5 N 16/R100	04 011 38	160	100	900
PROFIT ML 5x1.5 S 16/R100	04 011 40	160	100	900
PROFIT ML 5x2.5 S 20/R100	04 011 41	215	100	900
PROFIT ML 7x1.5 S 20/R100	04 017 71	195	100	900
PROFIT Кат. 5е UTP 2x4p 20/R100	02 413 12	130	100	900
PROFIT Кат. 6 UTP 2x4p 20/R100	02 413 14	140	100	900
PROFIT TELLU 13 16/R100	02 321 78	105	100	1800
PROFIT MHS 3x2x0,5 16/R100	02 024 07	85	100	1800