




**amico  
system**  
МИР НАДЁЖНОИ  
АВТОМАТИКИ

ПП "Аміко Систем"  
Україна, м.Київ, вул. Заболотного, 5  
тел.: (044) 361-43-00  
факс: (044) 583-15-09  
www.amico.com.ua  
E-mail: info@amico.com.ua

	<b>15 березня 2013 рік.</b>	<b>Для:</b> <i>Олександра</i>
		<b>Адрес:</b> <i>м. Київ</i>
		<b>тел:</b> <i>095 273 57 58</i>
		<b>mail:</b> <a href="mailto:info@amico.com.ua">info@amico.com.ua</a>
		<b>Коммерческое предложение № 140313-123</b>

Дякуємо за цікавість виявлену до продукції нашої компанії. Згідно Вашого запиту направляємо нашу пропозицію по автоматичному шлагбауму NICE (Італія).

№п/п	Назва	Кіл-ть	Од.вим.	Ціна, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ
<b>Комплект шлагбаума NICE X-BAR</b> (Рабочий цикл 100 цикл/час) (время открытия 4 с)					
1	Стойка для шлагбаума X-BAR 4 с встроенной лампой	1	к-т	5 870,40	5 870,40
2	Рейка шлагбумная 4,2				
3	Амортизирующая накладка стрелы				
4	Самоклеющиеся отражающие наклейки				
5	Фотоэлементы с BlueBUS	1	к-т	526,00	526,00
6	Стойка под фотоэлемент	1	шт	350,00	350,00
7	Приемник Nice	1	шт	339,60	339,60
8	Пульт Nice	1	шт	214,00	214,00
	<b>Сума за обладнання :</b>				<b>7 300,00</b>
	<b>Доставка, монтаж и пусконаладка :</b>				<b>1 000,00</b>
	<b>Загальнобудівельні роботи :</b>				<b>1 400,00</b>
	<b>Загальна сума замовлення :</b>				<b>9 700,00</b>

**Вартість монтажних робіт розрахована при умові, що прокладка кабеля живлення для шлагбауму буде виконуватись силами Замовника.**

*Термін виконання монтажних робіт один день.*

*Коммерційна пропозиція дійсна протягом 10 (десяти) днів.*

*Гарантія на обладнання та роботи 12 місяців.*

З повагою

Мельник Олексій  
Моб:067 537 30 24  
044 361 43 00



**Поставка**

**Монтаж**

**Гарантійне та**

**постгарантійне**

**обслуговування**

## Краткое описание автоматического шлагбаума NICE X-BAR



### **Мощность и быстрота**

Электромеханический привод 24 В мощностью 100 Вт с крутящим моментом до 120 Нм.

### **Маневренный и легкий в транспортировке**

Компактные размеры упаковки облегчают транспортировку шлагбаумов X-Bar.

### **Больше комфорта и безопасности**

При программировании и обслуживании оборудования: отдельное размещение электронных и механических деталей позволяет исключить повреждение внутренних узлов оборудования.

Встроенный блок управления и встроенная сигнальная лампа, гарантирующая прекрасную видимость светового сигнала.

### **Больше безопасности и надежности**

Обнаружение препятствий и контроль работы двигателя во время маневров.

### **Экономия энергии**

Пониженное энергопотребление в режиме ожидания. Самодиагностика неисправностей и последующая сигнализация о них посредством соответствующих световых комбинаций. Быстрый доступ к блоку управления обеспечивается его размещением в верхней части тумбы шлагбаума, которая закрыта поликарбонатной противоударной защитой. Простое крепление фотоэлементов на корпус шлагбаума.

<b>Общие электрические параметры</b>	
Питание (В переменного тока, 50 Гц)	230
Потребление (А)	0,7
Мощность (Вт)	100
<b>Рабочие характеристики</b>	
Время открытия (с)	> 4
Крутящий момент (Нм)	100
Рабочий цикл (циклов/час)	100
<b>Общие данные и размеры</b>	
Степень защиты (IP)	44
Размеры (мм)	300x179,5x1146h
Масса (кг)	40