

System ociepleń **ECOROCK FF**

Ściana
Zaprawa klejąca
ZK-ECOROCK Normal W
Fasadowa płyta **FRONTROCK MAX E**
lub **FASROCK-LL**
Zaprawa zbrojąca
ZZ-ECOROCK Specjal W
z siatką z włókna szklanego
Podkład tynkarski
PT-ECOROCK
Tynk mineralny baranek **BP**
lub drapany **DR-ECOROCK**

Płyty gresowe
Posadzka betonowa
min. 4 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Płyta izolacyjna,
np. **STEPROCK HD4F** lub
STEPROCK HD
Płyta wspornikowa lub
strop tarasu

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

Cokół z gresu

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

Wskazania:

Roboty uszczelniające należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Izolację przeciwwilgociową należy przykleić do fasadowej płyty **FRONTROCK MAX E** lub **FASROCK-LL** w taki sposób, aby jej górne zakończenie zostało przykryte przez zaprawę **ZZ-ECOROCK Specjal W** z wtopioną w nią siatką systemową **AKE**.

Tynk mineralny **BR-** lub **DR-ECOROCK** nakładać po wykonaniu cokołu.

W przypadku stosowania płyt lamelowych **FASROCK-LL** należy używać łączników o dużej powierzchni talerzyka dociskowego $\phi 14$ cm


Nasze rysunki szczegółowe są tylko propozycją dla fachowego wykonawstwa. Możliwe są także inne szczegółowe rozwiązania, jeśli przy ich pomocy będzie osiągnięty cel, jakim jest trwałe i szczelne połączenie płyt lamelowych w ociepleniu ściany budynku.

Ściana zewnętrzna
dwuwarstwowa

7.103.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Ocieplony
taras lub
płyta wspornikowa



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE

DORADZTWO TECHNICZNE

www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36

7.103.dwg

ARCHITEKTURA