



Pol 37-36 plitka: Fußboden, $U=0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

(erstellt am 5.2.2012 19:30)

 $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
 (Wärmedämmung)


Kein Tauwasser
 (Feuchteschutz)

TA-Dämpfung: 1111.1
 (Hitzeschutz)

 Raumluft: 20°C / 35%
 Außenluft: -10°C / 53%

 Tauwasser: 0.00 kg/m²
 sd-Wert: 40.2 m

 Gewicht: 835 kg/m²
 Dicke: 65 cm

Temperaturverlauf / Tauwasserzone



Verlauf von Temperatur und Taupunkt innerhalb des Bauteils. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur der Konstruktion an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus.

Schichten (von innen nach außen)

Folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten aller Schichten der Konstruktion:



#	Material	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	Temperatur [°C]		Gewicht [kg/m ²]	Tauwasser [Gew%]
				min	max		
	Wärmeübergangswiderstand		0,170	18,9	20,0		
1	1 cm Fliesen (keramisch)	1,200	0,008	18,8	18,9	20,0	0,0
2	7 cm Zementestrich	1,400	0,050	18,5	18,8	140,0	0,0
3	15 cm Hartschaum, XPS	0,040	3,750	-5,9	18,5	5,2	0,0
4	20 cm Zementestrich	1,400	0,143	-6,8	-5,9	400,0	0,0
5	2 cm Luftschicht (ruhend)	0,118	0,170	-7,9	-6,8	0,0	
6	20 cm Schüttung (Sand)	0,700	0,286	-9,7	-7,9	270,0	0,0
	Wärmeübergangswiderstand		0,040	-10,0	-9,7		
	65 cm Gesamtes Bauteil		4,617			835,3	

Hitzeschutz

Für die Analyse des sommerlichen Hitzeschutzes wurden die Temperaturänderungen innerhalb des Bauteils im Verlauf eines heißen Sommertages simuliert. Folgende Tabelle enthält die Ergebnisse:

Phasenverschiebung:	23,3h	Zeitpunkt der maximalen Innentemperatur:	15:00
Amplitudendämpfung:	1111,1	Temperaturdifferenz auf äußerer Oberfläche:	16,2 °C
TAV:	0,001	Temperaturdifferenz auf innerer Oberfläche:	0,0 °C

(Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht. Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10 bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C. Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: $TAV = 1/\text{Amplitudendämpfung}$)



Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.

Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Wärmespeicherfähigkeit


Wärmekapazität des gesamten Bauteils: 790 kJ/m²K bzw. 0.219 kWh/m²K

(Energie in kJ bzw. kWh, die ein Quadratmeter des Bauteils aufnimmt, wenn Innen- und Außentemperatur gleichzeitig um 1°C erhöht werden.)

Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten: 214 kJ/m²K bzw. 0.059 kWh/m²K

(Energie in kJ bzw. kWh, die ein Quadratmeter des Bauteils aufnimmt, wenn die Innentemperatur um 1°C erhöht wird und die Außentemperatur beibehalten wird.)

Beitrag einzelner Schichten zur Wärmedämmung



Dieses Dokument wurde vom U-Wert-Rechner auf www.u-wert.net generiert. Der Betreiber von u-wert.net übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen und keine Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden, die aus den angebotenen Informationen und / oder ihrer Verwendung entstehen.

Perma-Link zu dieser Berechnung im Internet:

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?d0=1&mid0=101&d1=7&mid1=33&d2=15&mid2=16&d3=20&mid3=33&d4=2&mid4=86&d5=20&mid5=87&bt=2&T_i=20&RH_i=35&T_e=-10&RH_e=53&outside=0&name=Pol+37-36+plitka