

Семейство светильников Down Light:



- новые возможности;
- привлекательный дизайн;
- лучшие характеристики в классе;
- различный цвет рамки;
- бесшумность;
- высокая эффективность;
- долговечность;
- возможность диммирования;
- есть за что уважать;



LCG Point MLED50/80W-S
2100/2300 грн

Подвесной
Эквивалент КГЛ70Вт/ДРЛ=150 Вт.
Цоколь: модуль LED. Корпус: DLight
Высота подвеса 4-6/6-8м
Световой поток: 4750/7600 лм.
Номин. напряжение: 220–240В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 50/80 Вт.
Цветовая т°: 3000К/4500К/6000К.
Размеры: ø350мм, выс: 286мм
Срок службы: 90000 часов.



LCG Point MLED-90/130W-S
2200/2800 грн

Подвесной
Эквивалент ДРЛ=150/250 Вт.
Цоколь: модуль LED. Корпус: Pelsan
Серия ПГ8- высота подвеса 6-8/8-10м
Световой поток: 8000/11000 лм.
Номин. напряжение: 220–240В, 50Гц.
Потребляемая мощность: 90/130 Вт.
Цветовая т°: 3000К/4500К/6000К.
Размеры: ø416мм, выс:460мм
Срок службы: 60000 часов.



LCG DL MLED-6W-BD
360 грн

Встраиваемый
Эквивалент ЛН=40 Вт
Цоколь: модуль LED, Корпус: DownLight
Световой поток: 560 лм.
Номин-е напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 7 Вт.
Размеры: 3” ø110 мм, гл: 85 мм
Цветовая т° бел.: 3000 К/4500К/6000К.
Цвет рамки: нерж, белый, бронза
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 75000 часов.



LCG DL MLED-11W-BD
546 грн

Встраиваемый
Эквивалент ЛН=75 Вт
Цоколь: модуль LED, Корпус: DownLight
Световой поток: 1020 лм.
Номин-е напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 13 Вт.
Размеры: 4” ø182мм, гл: 85мм
Цветовая т° бел.: 3000 К/4500К/6000К.
Цвет рамки: нерж, белый, бронза
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 75000 часов.



LCG DL MLED-15W-BD
663 грн

Встраиваемый
Эквивалент ЛН=100 Вт, компактн. ЛЛ.
Цоколь: модуль LED, Корпус: DownLight
Световой поток: 1400 лм.
Номин. напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 17 Вт.
Размеры: 6” ø192 мм, гл: 90 мм
Цветовая т° бел.: 3000 К/4500К/6000К.
Цвет рамки: нерж, белый, бронза
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 60000 часов.



LCG DL MLED-23/35W-BD
850/906 грн

Встраиваемый
Эквивалент = Растровый св-к 4x18 Вт
Цоколь: модуль LED, Корпус: DownLight
Световой поток: 2400/2800 лм.
Номин. напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 25/37 Вт.
Размеры: 9” ø265мм, гл: 100/120 мм
Цветовая т° бел.: 3000 К/4500К/6000К.
Цвет рамки: нерж, белый, бронза
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 75000 часов.



LCG DL MLED-60W-BD
1600 грн

Эквивалент КГЛ (металлгалог)=70 Вт
Цоколь: модуль LED, Корпус: DLight
Световой поток: 3800 лм.
Номин. напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 60 Вт.
Размеры: 8”ø190мм, гл: 90мм
Цветовая т° бел.: 3000 К/4500К/6000К.
Цвет рамки: нерж, белый, бронза
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 75000 часов.



LCG DL MLED-9/10W- BD
200/300 грн

Эквивалент ЛН: 75/100 Вт.
Цоколь: модуль LED. Корпус: DownLight
Световой поток: 1000/1200 лм.
Номин. напряжение: 220–240 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 11/12 Вт.
Размеры: ш 72 мм, в 72 мм гл: 64 мм
Цветовая т° бел.: 3000К/4500К/6000К.
Размер БП: 140x50x30 мм
Срок службы: 60000/75000 часов.

Рассчитываем необходимое кол-во светильников (ламп) согласно требованиям по освещенности на объектах