



Standard 600мм



BT8- L600мм – 330 грн.

Эквивалент ЛЛl=18 Вт.
Цоколь: G13. Корпус T8
Серия BT8 - высота подвеса до 4м
Световой поток: 770 лм.
Номин-е напряжение: 220–240В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 8 Вт.
Цветовая т°: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Bright light 600мм



BT8- L600мм – 420 грн.

Эквивалент ЛЛl=18 Вт.
Цоколь: G13. Корпус T8
Серия BT8 - высота подвеса до 6м
Световой поток: 930 лм.
Номин-е напряжение: 220–240В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 9 Вт.
Цветовая т°: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Standard L1200мм



L1200мм – 630 грн.

Эквивалент ЛЛl = 36Вт
Цоколь: G13. Корпус T8
L1200мм - высота подвеса до 4м
L1200мм: световой поток: 1315 лм.
Потребляемая мощность: 15,8 Вт.
Номин-е напр: 220–240В, 50 Гц.
Цветовая т° бел.: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Bright light L1200мм



L1200мм – 850 грн.

Эквивалент ЛЛl = 36Вт
Цоколь: G13. Корпус T8
L1200мм - высота подвеса до 6м
L1200мм: световой поток: 2000 лм.
Потребляемая мощность: 17 Вт.
Номин-е напр: 220–240В, 50 Гц.
Цветовая т° бел.: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Standard L1500мм



L1500мм – 792 грн.

Эквивалент ЛЛl= 58Вт
Цоколь: G13. Корпус T8
L1500мм - высота подвеса до 6м
L1500мм: световой поток: 1880 лм.
Потребляемая мощность: 23,7 Вт.
Номин-е напр: 220–240В, 50 Гц.
Цветовая т° бел.: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Bright light L1500мм



L1500мм – 1050 грн.

Эквивалент ЛЛl = 58Вт
Цоколь: G13. Корпус T8
L1500мм - высота подвеса до 8м
L1500мм: световой поток: 2680 лм.
Потребляемая мощность: 29 Вт.
Номин-е напр: 220–240В, 50 Гц.
Цветовая т° бел.: 3000К/4500К/6000К.
Срок службы: 75000 часов.

Рассчитываем необходимое кол-во ламп согласно требованиям по освещенности на объектах