

Baumit MosaikTop

Мозаичная штукатурка Баумит МозаикТоп

Материал	Мозаичная, устойчивая к атмосферным воздействиям, с повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, водоотталкивающая, тонкослойная, декоративная штукатурная смесь на основе водной дисперсии акриловых полимеров. Для ручного нанесения. Удобная в применении, экологически безопасная.	
Применение	Предназначена для защиты и устройства декоративно-отделочного слоя по минеральным основаниям. Рекомендуется для отделки цокольной части здания. Для декоративной отделки снаружи и внутри зданий. Обязательное грунтование Baumit UniPrimer, перед нанесением декоративной штукатурки!	
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)	
	Коэффициент теплопроводности λ , около:	0,7 Вт/(м·К)
	Коэфф. сопротивления паропроницаемости μ , около:	110-140
	Содержание твердых частиц, около:	80%
	Наполнитель:	окрашенный кварцевый песок
	Цвет:	36 цветов коллекции Баумит Life
	Температура воздуха и основания при нанесении:	от +5°C до +30°C
	Размер зерна, мм:	2,0
	Расход штукатурки: кг/м ² , около:	5,5
Форма поставки	Ведро 30 кг, 16 ведер на поддоне = 480 кг.	
Хранение	В сухом, прохладном месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.	
Классификация согласно закона о химикалиях	Не подлежит обязательной классификации. S 2: Не давать детям S 24: Избегать попадания в глаза S 25: Избегать попадания на кожу S 36/37/39: Использовать защитную одежду и обувь, защитные очки/защитную маску	
Основание	<p>Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием ремонтных смесей Baumit. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung.</p> <p>Пригодна для нанесения на основания предварительно прогрунтованные Baumit UniPrimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - армировочный гидрозащитный слой в системах теплоизоляций Baumit; - цементно-известковые, цементные штукатурки; - бетон и другие минеральные основания; - гипсовые штукатурки, предварительно прогрунтованные Baumit Grund; - в цвете 314, 317, 323, 324, 331, 332 используются для отделки небольших участков. <p>Непригодна для нанесения на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полимерные материалы, лаковые или масляные пленки, клеевые и дисперсионные краски, дерево, металл; - известковые штукатурки; - теплоизоляционные штукатурки. 	

<p>Способ применения</p>	<p>Замешивание: тщательно перемешать с помощью строительного миксера в течение 3-5 минут. Не добавлять другие материалы, не рекомендованные производителем!</p> <p>Нанесение слоев: 1-й – универсальная грунтовочная смесь Baumit UniPrimer; Технологический перерыв - не менее 24 часов; 2-й – мозаичная декоративная штукатурка Baumit MosaikTop.</p> <p>Перед нанесением мозаичных штукатурок Baumit MosaikTop указанных в таблице, рекомендуется выполнить тонирование универсальной грунтовочной смеси Baunit UniPrimer, согласно цветов коллекции Баумит Life:</p> <table border="1" data-bbox="403 533 1520 712"> <thead> <tr> <th>MosaikTop</th> <th>Цвета коллекции Баумит Life</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 330 / M 331 / M 332</td> <td>0892</td> </tr> <tr> <td>M 311</td> <td>0572</td> </tr> <tr> <td>M 323</td> <td>1032</td> </tr> <tr> <td>M 314</td> <td>0332</td> </tr> </tbody> </table> <p>Нанесение: Не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовочной смеси Baunit UniPrimer при помощи шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести готовую мозаичную смесь Baumit MosaikTop и сразу загладить в одном направлении (вертикально либо горизонтально).</p> <p>При выполнении вышеуказанных работ соблюдать требования действующих норм и правил, а также технологических карт «Baunit».</p>	MosaikTop	Цвета коллекции Баумит Life	M 330 / M 331 / M 332	0892	M 311	0572	M 323	1032	M 314	0332
MosaikTop	Цвета коллекции Баумит Life										
M 330 / M 331 / M 332	0892										
M 311	0572										
M 323	1032										
M 314	0332										
<p>Указания по безопасности</p>	<p>При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.</p>										
<p>Общие указания</p>	<p>Не работать при температуре ниже +5⁰С и выше +30⁰С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов.</p> <p>Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.</p> <p>В процессе высыхания мозаичная штукатурка может ненадолго принять «молочный» оттенок.</p> <p>Высокая влажность воздуха и низкие температуры или резко изменяющиеся погодные условия могут значительно увеличить время твердения штукатурки, а также вызвать цветовые различия (пятна).</p> <p>Меры предосторожности: Закрывать поверхности, соприкасающиеся с отделочными участками, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую штукатурку можно удалить только растворителями или механически.</p> <p>Технические характеристики указаны при температуре +20⁰С и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.</p>										
<p>Гарантия производителя</p>	<p>Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики мозаичной декоративной штукатурки Baumit MosaikTop при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.</p>										

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.