

ПРОТОКОЛ №1680
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ
від 28 жовтня 2013 року

Проба доставлена Замовником

Замовник : ПО Фесенко А.Е.

Місце відбору проби: Романків ,свердловина

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТОВ „КОМПАНІЯ СУБОС”
№ ПТ-15/12 ВИДАНЕ 17.01.12, ДІЙСНЕ ДО 16.01. 2016 р.
УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	Од. виміру	Методика визначення	Гранично допустимі норми ДСанПіН2.2.4-171-10	Результат дослідження
1	ЗАПАХ ПРИ 20°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	металічний ->5 ✓
2	ЗАПАХ ПРИ 60°	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	металічний ->5 ✓
3	СМАК	бали	ДСТУ 3351	не більше 2	металічний ->5 ✓
4	РН	од рн	ДСТУ 4077	від 6,5 до 8,5	7,25
5	АМОНІЙ	мг/дм³	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,24
6	НІТРИТИ	мг/дм³	ГОСТ 4192	не більше 0,5	0,03
7	НІТРАТИ	мг/дм³	ГОСТ 18826	не більше 50,0	<0,44
8	ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ	ммоль/дм³	ГОСТ 4151	не більше 7,0	16,0 ✓
9	ХЛОРИДИ	мг/дм³	ГОСТ 4245	не більше 250,0	8,0
10	СУЛЬФАТИ	мг/дм³	ГОСТ 4389	не більше 250,0	26,0
11	СУХИЙ ЗАЛИШОК	мг/дм³	ГОСТ 18164	не більше 1000,0	868,0
12	ЗАЛІЗО 2-х валентне	мг/дм³	ГОСТ 4011	не нормується	5,5 *
12	ЗАЛІЗО ЗАГ.	мг/дм³	ГОСТ 4011	не більше 0,2	6,3 ✓
13	МАРГАНЕЦЬ	мг/дм³	ГОСТ 4974	не більше 0,05	0,66 ✓
14	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА	ммоль/дм³	ГОСТ 23268	не більше 6,5	15,0
15	КАЛЬЦІЙ	мг/дм³	ДСТУ 6058	не більше 130,0	204,0 ✓
16	МАГНІЙ	мг/дм³	ДСТУ 6059	не більше 80,0	87,0
17	КАЛІЙ + НАТРІЙ	мг/дм³	ГОСТ 23268	не більше 200,0	2,0
18	ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСЛЮВАНІСТЬ	мг/О₂дм³	ГОСТ 23268.12	не більше 5,0	4,8
19	КОЛЬОРОВІСТЬ	градуси	ГОСТ 3351	не більше 20°	17,5° ✓
20	КАЛАМУТНІСТЬ,НОК	мг/дм³	ГОСТ 3351	не більше 0,5	0,8 ✓
21	КРЕМНІЙ	мг/дм³	ГОСТ 26449.22.	не більше 10,0	7,8

Підпис особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванню