

создаю  
помещения с  
индивидуальным  
стилем



**DUROCRET-DECO**  
Полимерцементный раствор,  
армированный фиброй

**Преимущества**

- Особый эстетический эффект
- Биоклиматический материал
- Экономичное решение
- Отличная стойкость к истиранию и образованию трещин
- Водонепроницаемость
- Высокая адгезия к основанию

**Цвета**

Белый, серый, светло-серый, мокко, крокус, светлая охра.

Компания **ISOMAT**, исходя из своего опыта, разработала строительный материал, который характеризует греческие архитектурные традиции и современную тенденцию возвращения людей в помещения, наиболее дружелюбные к окружающей среде и человеку.

**DUROCRET-DECO** позволяет создать уютные помещения с монолитным внешним видом различных геометрических форм.


Идеально подходит для широкого спектра внутреннего и наружного применения. Предоставляет возможность с помощью одного материала создать эстетический эффект, объединяющий внутренний интерьер с внешней окружающей средой.

Применяется для создания специальных конструкций, таких как встроенные кровати, встроенные санитарно-гигиенические изделия (раковины, душевые и т.д.), а также во всех случаях, когда творческое воображение требует инновационных решений для создания изделий, имеющих естественный вид, результат ручной работы.


Поставляется в

**6**


**ЦВЕТАХ**




Светлая охра




Мокко




Серый



Белый



Светло-серый



Крокус



**Выберите стиль,  
который Вам подходит**

Окрасьте раствор путем добавления пигментов (красителей) или путем добавления на поверхность еще свежего раствора **DUROCRET-DECO** цветного цементного раствора (например, затирки). Обработайте поверхность любым желаемым способом и создайте помещения, имеющие особый индивидуальный характер.

Является идеальным для использования в новых строительных конструкциях или для ремонта существующих элементов.

Перед нанесением **DUROCRET-DECO** основание должно быть тщательно очищено от пыли, смазывающих веществ, отслоившихся участков и т.д. Впитывающие поверхности, такие как кирпичная кладка, бетон или штукатурка, необходимо хорошо смочить. В случае нанесения материала на сильно впитывающие поверхности, такие как пористый камень или газобетонные блоки, рекомендуется предварительно прогрунтовать акриловой грунтовкой **UNI-PRIMER**. В случае нанесения на невпитывающие поверхности, такие как старый плиточный слой, следует предварительно нанести грунтовку **ISOMAT AK-PRIMER**. В этом случае предварительное удаление (демонтаж) плитки не требуется.



**Расход**  
Около 1,5 кг/м<sup>2</sup>/мм  
толщины слоя.

**Упаковка**  
Мешки по 25 кг.

**Нанесение**

Содержимое 25 кг мешка **DUROCRET-DECO** постепенно добавляется в 5,5 литров воды при постоянном перемешивании до образования однородной массы. Материал наносится на поверхность с помощью зубчатого шпателя слоем толщиной от 2 до 10 мм и заглаживается гладкой стороной шпателя. Для нанесения раствора на пол толщиной, превышающей 3 мм, потрескавшиеся или подвергающиеся динамическим нагрузкам основания, усилить стеклосеткой. Стеклосетка вдавливается в слой нанесенного материала и затем поверхность заглаживается с помощью гладкой стороны шпателя. После того, как поверхность материала начнет отвердевать (как правило, через 20-30 мин. при +23°C), наносится с помощью металлического шпателя еще один слой **DUROCRET-DECO** или **DUROCRET-DECO FINISH** толщиной от 1 до 2 мм.

**Гидроизоляция и защита**

Для гидроизоляции и защиты финишной поверхности от механических нагрузок и загрязнений рекомендуется использовать 2-компонентный полиуретановый лак **VARNISH-PU 2K** или аналогичный лак на водной основе **VARNISH-PU 2KW**. Полиуретановый лак на водной основе без сильного, резкого запаха является наиболее дружелюбным по отношению к пользователю. Система цементных растворов для финишной отделки поверхности пола и стен завершается путем нанесения полиуретановых лаков **ISOMAT**, которые обеспечивают эффективную защиту даже промышленных помещений с интенсивным использованием, такие как кухни, а также помещений с легкой нагрузкой. Полиуретановые лаки **ISOMAT** доступны в матовой версии для обеспечения более натурального эффекта и гляцевой для выделения дизайнерских элементов поверхности.



www.isomat.eu/ru

Быстрый и простой способ обеспечения наиболее экономичного решения



"Союзник" в декорации

Мебель, созданная воображением

Внутренние и наружные полы



Подходящее решение для полов, стен и лестниц

Идеален для помещений с повышенной влажностью



современный  
выбор  
основанный  
на традиции

**DUROCRET  
DECO**

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ  
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ  
ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА И СТЕН

**НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ ПОМЕЩЕНИЕМ**

Традиционный цементный раствор, имеющий глубокие корни в архитектурном стиле средиземноморского региона, сегодня продолжает улучшаться и играть главную роль в тенденциях современной архитектуры.

Финишная отделка поверхности пола и стен с помощью **DUROCRET-DECO** придает поверхности особый классический эффект, обеспечивает отличную водонепроницаемость, высокую прочность и устойчивость к истиранию.

Благодаря превосходной адгезии к различным типам оснований, а также легкости очистки, материал находит широкое применение в различных областях, таких как кухни, ванные комнаты, а также в создании мебельных и декоративных элементов.

Это экономичное решение, уважающее окружающую среду, от которой происходит, и подчеркивает среду, которую создает.



Посетите наш веб-сайт.



Представительство компании  
**ISOMAT S.A. в России:**  
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр.21  
Тел.: +7(965) 230-92-42, E-mail: russia@isomat.eu

**ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД: г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ**  
17-й км дороги Фессалоники - Агиос Афанасиос  
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос  
Тел.: +30 2310 576 000, Факс: +30 2310 722 475



**ISOMAT S.A.**  
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ & СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ  
[www.isomat.eu/ru](http://www.isomat.eu/ru)  
[export@isomat.eu](mailto:export@isomat.eu)

1213

