



AIDOL HARTWACHS-ÖL

Масло с укрепляющим воском для обработки деревянных полов, а также стен внутри помещений

Свойства

Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска.

- Шелковисто-матовая поверхность
- Экономия времени, эффективное использование
- Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68 861 1C

Полезные советы:

Материал удобно наносить широкой мягкой кистью. После впитывания провести втирание мягкой ветошью или войлоком. Качество восковой поверхности достигается на предварительно хорошо отшлифованной древесине. От степени «натира» и качества войлока зависит глянец поверхности.

Впоследствии пропитку можно обновлять. Границы «подновления» будут не заметны.

Текстильные изделия, на которые попал продукт Aidol Hartwachs-Öl (например, обтирочные тряпки, рулоны газа/марли, рабочая одежда), сваленные в кучу, могут иметь тенденцию к самовозгоранию: эти изделия необходимо смочить водой и повесить на открытом воздухе до полного высыхания! Для регулярного ухода за поверхностью к раствору для мытья полов рекомендуем добавлять продукт Aidol Hartwachs-Polish.

Сфера применения

- Стены внутри помещений
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери
- Подходит для влажных помещений (душевые, сауны)

Упаковка:

- 0,75 л
- 2,5 л
- 20 л

Расход:

- при нанесении в два слоя 2,5 л упаковки достаточно на ок. 40 м²
- 10-50 мл/м² на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.

Возможна колеровка с помощью оборудования REMMERS-MIX-Solvent



Возможны отклонения от оригинального оттенка

