

ROCKWOOL®
 НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Применение	Плотность, (кг/куб.м)	Коеф-нт теплопр-сти, (Вт/м°С)	Габариты: длина, ширина, (мм)	Толщина, (мм)	Кол-во в упаковке, (шт.)	Площадь в упаковке, (кв.м.)	ЦЕНА за 1 м2, грн. с НДС
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
MULTIROCK ROLL (DOMROCK)	Каркасные конструкции помещения, вентилируемые покрытия и чердаки, внутренние перегородки, подвесные потолки.	20	0,045	9000 x 1000	100	1	9,00	54,26
				6250 x 1000	150	1	6,25	79,51
ROCKMIN	Полы на лагах, деревянные перегородки и стены до 3м, жилые и нежилые чердачные помещения, совмещенные вентилируемые покрытия, деревянные перекрытия, подвесные потолки	26	0,039	1000 x 600	50	18	10,80	29,55
					100	10	6,00	55,14
MEGAROCK	Каркасные конструкции помещения, вентилируемые покрытия и чердаки, внутренние перегородки, полы на лагах, деревянные перекрытия.	28	0,039	6000 x 1000	100	1	6,00	96,25
				4000 x 1000	150	1	4,00	144,45
SUPERROCK	Полы на лагах, деревянные перегородки и стены до 6м, жилые и нежилые чердачные помещения, совмещенные вентилируемые покрытия, деревянные перекрытия, подвесные потолки	35	0,035	1000 x 610	50	12	9,15	50,33
					100	6	4,88	96,72
ROCKTON	Утепление многослойных стен (шелковые стены), а так же для каркасных перегородок	50	0,036	1000 x 610	50	12	7,20	77,14
					100	6	3,60	156,33
WENTIROCK MAX	Утепление наружных стен с облицовкой профнастилом, камнем или стеклом	90/50	0,036	1000 x 600	100	4	2,40	143,48
STROPROCK	Утепление полов на грунте, на бетонном перекрытии и на бетонной стяжке	156	0,041	1000 x 600	30	5	3,00	116,43
					50	3	1,80	170,57
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ								
DACHROCK MAX	Утепление плоских крыш на бетоне и профнастиле	210/130	0,040	2000 x 1200	100	12	28,80	273,92
MONROCK MAX		200/115	0,039	2000 x 1200	100	12	28,80	251,49
УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
FASROCK	Утепление наружных стен, утепление легким мокрым методом	135	0,042	1000 x 600	50	4	2,40	144,15
					100	2	1,80	288,47
FRONTROCK MAX E		150/80	0,037	1000 x 600	80	3	1,80	174,65
					100	3	1,80	214,89
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
ALFAROCK	Изоляция небольших резервуаров, низкотемпературных труб и трубопроводов с рабочей температурой ниже 250 С	60	0,034	5000 x 1000	40	1	5,00	81,00
					50	1	5,00	96,87
ROCKMATA	Изоляция высокотемпературных труб и трубопроводов, а также для теплоизоляции резервуаров, камер сжигания, котлов и плоских поверхностей с рабочей температурой ниже 400 С	60	0,036	5000 x 500	50	2	5,00	100,73
				2500 x 500	100	2	2,50	189,68
ALU FIREBATTS	Плиты с алюминиевой фольгой для изоляции высокотемпературных плоских поверхностей, стенок энергетических котлов, дымовых каналов; отражающих экранов радиаторов или калориферов. Термическая стойкость до 700°С	120	0,038	1000 x 600	50	8	4,80	153,70
				1000 x 600	100	4	2,40	307,41

* Существует система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту