

## Ассортимент продукции



### UDK SuperBlock<sup>®</sup> 400

**UDK SuperBlock 400** является универсальным стеновым блоком по прочности, геометрическим размерам и теплоизолирующим свойствам. Используется в качестве материала для внутренних и внешних стен в одно- и многоэтажных зданиях различного назначения.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Класс/марка по прочности	Морозостойкость, циклов, не менее	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)	Объем блока, м <sup>3</sup>	Масса блока, кг	Кол-во блоков на поддоне, м <sup>3</sup> / шт	
100	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,012	6,0	1,8	150
125	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,015	7,5	1,8	120
150	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,018	9,0	1,8	100
250*	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,03	15,0	1,8	60
300*	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,036	18,0	1,8	50
375*	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,045	22,5	1,8	40

\* С системой паз-гребень и захватами

## Ассортимент продукции



### UDK Omni-Block<sup>®</sup> 500

**UDK Omni-Block 500** сочетает прочность и теплоизоляционные свойства, является самым популярным стеновым блоком. Используется в качестве материала для внутренних и внешних стен в одно- и многоэтажных зданиях различного назначения.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Класс/марка по прочности	Морозостойкость, циклов, не менее	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)	Объем блока, м <sup>3</sup>	Масса блока, кг	Кол-во блоков на поддоне, м <sup>3</sup> / шт	
100	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,012	7,2	1,8	150
125	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,015	9,0	1,8	120
150	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,018	10,8	1,8	100
250*	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,03	18,0	1,8	60
300*	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,036	21,6	1,8	50
375*	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13	0,045	27,0	1,8	40

\* С системой паз-гребень и захватами

## Ассортимент продукции



### UDK PowerBlock<sup>®</sup> 600

**UDK PowerBlock 600** сочетает в себе высокую прочность и теплоизоляционные свойства. Используется в качестве материала для внутренних и внешних стен в одно- и многоэтажных зданиях различного назначения.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Класс/марка по прочности	Морозостойкость, циклов, не менее	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)	Объем блока, м <sup>3</sup>	Масса блока, кг	Кол-во блоков на поддоне, м <sup>3</sup> / шт	
100	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,012	8,4	1,8	150
125	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,015	10,5	1,8	120
150	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,018	12,6	1,8	100
250*	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,03	21,0	1,8	60
300*	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,036	25,2	1,8	50
375*	200	600	600	B3,5 / M50	F25	0,16	0,045	31,5	1,8	40

\* С системой паз-гребень и захватами

## Ассортимент продукции



### UDK SlimBlock®

**UDK SlimBlock** сочетает в себе все преимущества стеновых блоков UDK, особенно легкий и имеет меньшую толщину. Используется в качестве экономичной и долговечной теплоизоляции фасадов и элементов каркаса.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Класс/марка по прочности	Морозостойкость, циклов, не менее	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)	Объем блока, м <sup>3</sup>	Масса блока, кг	Кол-во блоков на поддоне, м <sup>3</sup> / шт	
50*	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,006	3,0	1,8	300
75*	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,009	4,5	1,8	200
100	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,012	6,0	1,8	150
125	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,015	7,5	1,8	120
150	200	600	400	B1,5 / M25	F25	0,11	0,018	9,0	1,8	100

\* Под индивидуальный заказ

## Ассортимент продукции



### UDK U-Block<sup>©</sup>

**UDK U-Block** это идеальная несъемная опалубка для создания балок, перемычек и элементов жесткости. Используется в качестве перемычек в оконных и дверных проемах, устройства колонн и элементов жесткости.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Класс/марка по прочности	Морозостойкость, циклов, не менее	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)
250	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13
300	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13
375	200	600	500	B2,5 / M35	F25	0,13



## Ассортимент продукции



**UDK TBM®**  
Тонкослойный клей для газобетона



UDK TBM® является идеальной альтернативой цементно-песчаному раствору и отличается от него своей пластичностью, удобством нанесения, меньшим расходом. Снижается трудоемкость и сроки выполнения работ в сравнении с традиционными методами, имеет высокую адгезию к минеральным поверхностям. При использовании тонкослойного клея для газобетона UDK TBM® толщина шва составляет 2-3 мм, что дает возможность избежать появления «мостиков холода» в кладке и снизить тепловые потери до 10%.

## Инструмент и приспособления

UDK Ковш



UDK Ножовка



UDK Молоток



UDK Терка



UDK Штроборез



UDK Сверло



UDK Угольник



UDK Анкер



UDK Ленточная пила

