



КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА HELUZ

РЕШЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ФАСАДА

Кирпичную плитку HELUZ можно применить у однослойной кладки без изоляции и как составляющую системы внешнего композитного утепления, когда кирпичная плитка создает финальную, эстетическую оболочку объекта или его части.

Найдут применение и у многих контактных систем наружного утепления (напр. от фирм – LB Cemix, ООО, Saint-Gobain Weber Terranova, АО). Эти системы наружного утепления были из за потребности инсталляции кирпичной плитки созданы так, чтобы удовлетворяли повышенные требования на несущую способность системы учитывая вес финальной наружной отделки из кирпичной плитки, а также в соответствии с ее специальными свойствами.

Теплоизоляционная контактная система наружного утепления с внешней оболочкой из керамической облицовочной плитки HELUZ является современной системой на рынке строительных материалов и имеет большую перспективу и потенциал.

Техническая информация



Расход	52 шт/м ²
Поддон 118x100	3 224 шт

Размер [мм]	250x65x15
Морозоустойчивость	25 циклов

Примечание: 3224 – количество шт. упаковок в коробке по 52 шт, 62 коробки на поддоне, Вес поддона 1090 кг, Расход подсчитан для ширины шва 10 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ HELUZ

- НАТУРАЛЬНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
- НИЗКАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ И ВЫСОКАЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНОЙ ВАРИАБИЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ОБЪЕКТА
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС
- МЕХАНИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

