



ТЕХНА

«ТЕХНА-КЛАССИК»

Техническая спецификация

Панель

Панели изготовлены из оцинкованного прутка и покрыты полимером. Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость. Завершается панель выступающими на 30 мм штырями.

- * Ширина панели: 2500 мм.
- * Высота панели: от 930 до 2030 мм.
- * Размер ячейки: 200 x 50 мм.
- * Диаметр прутка: 4,0 и 5,0 мм.

Столб

Выполнен из оцинкованной стали, покрыт полимером, имеет отверстие или резьбовые втулки для крепежа.

Поставляется в комплекте с пластиковой крышкой.

Сечение столба 60x40 мм, толщина стенки - 2,0 мм.

Элементы крепления

Данную систему ограждения возможно укомплектовать двумя видами фиксации:

- Крепление панели к столбу ограждения производится с помощью крюкового болта и самообрывающей гайки, а соединение панелей между собой производится специальной нержавеющей клипсой.



- Панели крепятся к столбу с помощью металлических фиксаторов и специальных болтов. В столбах установлены втулки для крепления панелей.



Цвета

- зеленый RAL 6005;
- другие цвета по запросу (согласно RAL).

АССОРТИМЕНТ "ТЕХНА-КЛАССИК"

ВхШ панели, (мм)	Кол-во ребер жес-ти	Длинна столба, (мм)	Кол-во креплений на один столб		
			Тип 1		Тип 2
			Крюковой болт	Клипса	Фиксатор
930x2500	2	1500	2	3	3
1480x2500	3	2000	4	5	4
2030x2500	4	2500	5	6	5

* - остальные типо-размеры на Заказ

Дополнительные аксессуары

При повышенных требованиях безопасности объекта стандартный вариант ограждения возможно укомплектовать дополнительными аксессуарами:

- удлиненный столб, с возможностью монтажа от 1 до 3-х рядов колючей проволоки
- наклонная балка Г-образного или Y - образного вида; на данные наклонные балки возможно установить от 3-х до 6-ти рядов колючей проволоки или спиральный барьер безопасности ЕГОЗА;
- основания для крепления столба ограждения на бетон.

ООО "ПО ТЕХНА"

02125, г.Киев, Бульвар Перова, 13/2

тел.факс: (044) 541-21-56/36, 222-50-01/02

E-mail: setka@techna.kiev.ua, <http://www.texha.com.ua>