



ТЕХНА

ШТАКЕТ

Техническая спецификация

Штакет

Штакет изготавливается из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм с последующей полимерной покраской.

Благодаря специальному профилированию достигается высокая прочность.

* Ширина штакета: 113 мм.

* Высота от 1500 до 2000 мм.



Столб

Выполнен из оцинкованной стали, покрыт полимером.

Поставляется в комплекте с пластиковой крышкой.

Сечение столба 60x40мм или 60x60мм, толщина стенки - 2,0мм.

Конструкция ограждения предусматривает крепление секций забора как к металлическим так и кирпичным (бутовым и т.д.) столбам.

Лаги и фиксация

Лаги выполнены из П-образного профиля (размер 30x40мм) со специальными уголками для крепления лаг к столбу ограждения.


Крепление штакета к лагам производится заклепками или самонарезаемыми винтами.

Варианты забора

- по типу заполнения - односторонний и двухсторонний;

- по форме - линейные и фигурные;

Ниже приведены варианты исполнения забора.



Цвета

- коричневый RAL 8014;

- другие цвета по запросу (согласно RAL).

Комплектация

Данное ограждение поставляется в упаковке (размер секции 2000x2000мм) в которую входят:

1. Лаги (поперечные перекладины) - 2 шт.;

2. Штакет - 13 шт. (одностороннее заполнение) и 21 шт. (двухстороннее);

3. Заклепки - 55 шт. (односторонний) и 85 шт. (двухсторонний).

* - столбы ограждения в комплектацию не входят.

Остальные размеры и комплектация на Заказ.

ООО "ПО ТЕХНА"

02125, г.Киев, Бульвар Перова, 13/2

тел.факс: (044) 541-21-56/36, 222-50-01/02

E-mail: setka@texna.kiev.ua, <http://www.texha.com.ua>