



ТЕХНА

«ТЕХНА-ЩИТ»

Техническая спецификация

Панель

Панели изготовлены из оцинкованного прутка и покрыты полимером.

- * Ширина панели: 2200 мм.
- * Высота: 2000 мм.
- * Размер ячейки: 20 x 100 мм.
- * Диаметр прутка: 4,0 и 5,0 мм.

Столб

Выполнен из оцинкованной стали, покрыт полимером, с втулками для крепежа. Поставляется в комплекте с пластиковой крышкой.

Сечение столба 60x60 мм, толщина стенки - 2,0 мм.

Элементы крепления

- Панели крепятся к столбу с помощью металлических фиксаторов и специальных болтов. В столбах установлены втулки для крепления панелей.



Цвета

- зеленый RAL 6005;
- другие цвета по запросу (согласно RAL).

АССОРТИМЕНТ "ТЕХНА-ЩИТ"		
ВхШ панели, (мм)	Длина столба, (мм)	Кол-во креплений на один столб
2000x2200	2500	6

* - остальные позиции на Заказ.

Дополнительные аксессуары

При повышенных требованиях к безопасности объекта стандартный вариант ограждения возможно укомплектовать дополнительными аксессуарами:

- удлиненный столб, с возможностью монтажа от 1 до 3-х рядов колючей проволоки;
- наклонная балка Г-образного или Y - образного вида; на данные наклонные балки возможно установить от 3-х до 6-ти рядов колючей проволоки или спиральный барьер безопасности ЕГОЗА;
- основания для крепления столба ограждения на бетон.

ООО "ПО ТЕХНА"

02125, г.Киев, Бульвар Перова, 13/2

тел.факс: (044) 541-21-56/36, 222-50-01/02

E-mail: setka@texna.kiev.ua, <http://www.texha.com.ua>