



ТЕХНА

КАЛИТКИ И ВОРОТА

Техническая спецификация

Каркас распашных ворот и калиток

Каркас выполнен из оцинкованной профильной трубы 60x40 мм с заполнением панелями "ТЕХНА-КЛАСИК" и "ТЕХНА-ЩИТ".

Все сварные швы покрываются защитным антикоррозионным покрытием AlZn. Поверхность каркаса покрывается полимером.

Столбы

Выполнены из оцинкованной стали, покрыты полимером.

Поставляются в комплекте с пластиковой крышкой.

Сечение столба 60x60 мм и 80x60 мм, толщина стенки - 2,0 мм.

Комплектация

Все калитки и ворота укомплектованы:

- надежными и прочными регулируемыми петлями, которые обеспечивают открытие створки на 110 градусов;
- анкер-стопором (предотвращает самопроизвольное открытие створок ворот);
- замком и ручкой.

Цвета

- зеленый RAL 6005;
- другие цвета по запросу (согласно RAL).

Ассортимент ворот и калиток

Ворота и калитки изготавливаются с заполнением панелями "ТЕХНА-КЛАСИК" и "ТЕХНА-ЩИТ".

Высота калиток и ворот совпадает с соответствующими типами ограждения.

Стандартная ширина калитки: 1000 мм.

Стандартная ширина ворот: 3000 и 4000 мм.

Другие типо-размеры ворот и калиток изготавливаются под Заказ.



ООО "ПО ТЕХНА"

02125, г.Киев, Бульвар Перова, 13/2

тел.факс: (044) 541-21-56/36, 222-50-01/02

E-mail: setka@texna.kiev.ua, <http://www.texha.com.ua>