



ТЕХНА

КОНСОЛЬНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

Техническая спецификация

Створка ворот

Сварная конструкция ворот выполнена из профильной трубы 60x40 мм. Сечение направляющего профиля (рельс) 80x80 мм. Направление движения створки ворот обеспечивает два комплекта роликовых платформ и двойной удерживающий ролик (расположен вверху створки ворот).

Откатные ворота оснащены:

- захватом створки ворот с роликами;
- поддерживающим роликом (в закрытом состоянии ворот снимает нагрузку с роликовых платформ);
- крюковым замком.

Створка ворот покрыта защитным антикоррозионным покрытием AlZn с последующим покрытием полимером.

Столбы

Направляющий и притворный столбы выполнены из профильной трубы 80x80мм и стальной плиты. В конструкции столбов предусмотрены отверстия для выполнения монтажа автоматики ворот.

Столбы покрыты защитным антикоррозионным покрытием AlZn с последующим покрытием полимером.

Дополнительные аксессуары

Ворота комплектуются:

- закладными деталями для установки ворот;
- закладными деталями для прокладки кабелей питания и управления;
- платформа для установки автоматики.

Цвет

- зеленый RAL 6005;
- другие цвета по запросу (согласно RAL).

Ассортимент ворот

Ворота изготавливаются с заполнением панелями "ТЕХНА-КЛАСИК".

Высоты ворот совпадают с соответствующим типом ограждения.

Стандартная ширина ворот (ширина проезда): 3500 и 4500 мм.

Другие типоразмеры ворот изготавливаются под Заказ.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Предлагаем Вам комплектующие для откатных ворот весом до 400 кг. Все металлические детали покрыты антикоррозионным покрытием AlZn. Ролики выполнены из полимерных материалов.

В комплект входит:

- тележки с роликами - 2 шт.;
- концевой ролик - 1 шт.;
- улавливатель концевого ролика - 1 шт.;
- верхний ограничитель - 1 шт.;
- улавливатель створки - 1 комп.;
- заглушка для направляющего рельса - 1 шт.;
- рельс 6 м (по желанию Заказчика).



ООО "ПО ТЕХНА"

02125, г.Киев, Бульвар Перова, 13/2

тел.факс: (044) 541-21-56/36, 222-50-01/02

E-mail: setka@texna.kiev.ua, <http://www.texha.com.ua>