



Специфікація матеріалів на фундамент.

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Арматура :				
1	ДСТУ 3760-98	φ 10 А 400 сітка яч 150x150мм; м2.	190	
2	ДСТУ 3760-98	φ 6 А 240 С; п.м.	250	
Закладні деталі :				
Матеріали :				
		Бетон кл. В 20; F 150; м3	36.1	
		Щебінь; м3	10.8	
		Піщина подушка; м3		

Отвори 200x200 (кан. вода)  
відм. верха -1.050 м.

1. Робочі креслення монолітної з.б. фундаменту виконані відповідно до архітектурних планів.
2. Відмітка верху фундаментів (крім стовбчиків під сходи терас) -0.230, відносно 0.000 = 94.250
3. Антикорозійний захист закладних деталей згідно рекомендацій СНиП 2.03.11-85 виконати лакофарбовим покриттям.
4. Всі роботи вести згідно з вимогами СНиП 3.03.01-87
5. Цей аркуш дивись разом з арк. КЗ-

Погоджено

						103-10. КЗБ-1		
						Проект індивідуального будинку с. Вишеньки		
Зміни	Кільк	Арк	Недок	Підпис	Дата			
ГАП								
Архітектор					03.10	стадія	аркуш	аркушів
Розробив					03.10	РП	2	
Перевірив					03.10	План фундаментів (1:100)		
Н.контр					03.10			