

# Чтобы Ваш пол не повело! (БЫСТРО, НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО – паркет на ГВЛ)



## UZIN – Multimoll Vlies

Уменьшающая напряжение наклеиваемая подложка под паркет UZIN Multimoll Vlies – прессованный материал из полиэстерового волокна, толщиной 1 мм, связанного искусственной смолой, применяется в качестве разделительного слоя.

Особенно рекомендуется для:

- сухих стяжек, ГВЛ (Knauf), ДСП
- старых оснований с прочно приставшими остатками клея и слабые стяжки



## UZIN – МК 73

Безводный, универсальный эластичный клей для паркета на основе синтетической смолы

Область применения: для штучного паркета, многослойного готового паркета и паркетной доски

- на цементные стяжки
- на плиты ГВЛ (Knauf)
- на нивелир.массы
- ДСП, фанеру.
- для стандартных сортов дерева

## UZIN – PE 317

Грунтовка на основе синтетической смолы

Глубоко проникающая адгезионная грунтовка для впитывающих минеральных оснований, в.т.ч. ГВЛ плит ф.КНАУФ, для внутренних работ. Применима

- как не содержащая воды грунтовка на чувствительных к влаге основаниях, напр. на ГВЛ-плитах
- пригодна на полах с подогревом
- применяется в системе с клеем UZIN-MK 73
- морозостойка



## КНАУФ ГВЛ

это листовой материал, толщиной 10 и 12,5 мм из гипса и целлюлозы для устройства полов. Снижает трудоемкость и сокращает сроки отделочных работ.

- Прочность на сжатие не менее 10 МПа, твердость по Брюннелю не менее 20 МПа
- Экологически чистый
- Технологичность в обработке
- Высокие пожаро-технические характеристики
- Повышает тепло- и звукоизоляционные параметры пола



СПРАШИВАЙТЕ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ МАТЕРИАЛОВ У ДИЛЕРОВ

**ГРУНТОВКИ • НИВЕЛИРУЮЩИЕ МАССЫ • КЛЕИ**



Фирменная продукция для профессионалов-строителей

## Качественная и надежная укладка штучного паркет на ГВЛ (гипсо-волоконные плиты) фирмы КНАУФ в системе с применением стабилизирующего материала UZIN-Multimoll Vlies!

UZIN-Multimoll Vlies гарантирует надежную укладку штучного паркета на ГВЛ (гипсо-волоконные плиты) фирмы КНАУФ. Стабилизирующий нетканый материал значительно снижает напряжение на основание от движения паркета, связанного с изменением влажности и температуры и применим на всех ровных, готовых для укладки основаниях, в особенности на проблемных основаниях.

UZIN-Multimoll Vlies наклеивается по всей поверхности на ГВЛ плиты КНАУФа, перпендикулярно направлению укладки паркета, создавая при этом надежное основание. UZIN-Multimoll Vlies обеспечивает повышения прочности сцепления, снимая в тоже время, благодаря своей волокнистой (фибро) структуре, возникающее тянущее (растягивающее) напряжение и напряжение на срез между паркетом и основанием на безопасную величину. Система укладки из изолирующего материала UZIN-Multimoll Vlies, клея UZIN-МК 73 и грунтовки UZIN-РЕ 317 – это идеальное решение проблемы надежной укладки паркета (обычных и непитывающих пород дерева) на ГВЛ (гипсо-волоконные плиты) фирмы КНАУФ.



Уложенные ГВЛ плиты шлифовать по всей поверхности. Этим будет обеспечено улучшение адгезии при последующем нанесении грунтовки. По окончании тщательно удалить шлифовальную пыль пылесосом.



Грунтовку UZIN-PE 317 равномерно нанести мелкопористым валиком без образования луж на ГВЛ плиты КНАУФ и дать просохнуть в течение 2 – 4 часов. После чего разложить на них рулоны UZIN-Multimoll Vlies и предварительно подрезать. Рулоны отвернуть до середины. Паркетный клей UZIN-МК 73 равномерно нанести соответствующим шпателем на основание.



Половину покрытия UZIN-Multimoll Vlies сразу положить в нанесенный клей и прокатать валиком. Наклеенный материал оставить сохнуть в течение минимум 24 часов. На следующий день нанести клей соответствующим шпателем, после чего укладывать штучный паркет (направление укладки паркета перпендикулярно направлению рулонов UZIN Multimoll-Vlies) с легким вдвигающим движением, соблюдая открытое время клея.

Haendler-Feld