

Элемент	имя	кол-во	сечение			объем	цвет (в соответствии с образцом)	примечание
			высота	ширина	длина			
Столб несущий	C1	3	0,15	0,2	3,1	0,279	св. коричн	выполнить из 3х брусов 200*50
Мауэрлат	M1	4	0,15	0,15	2,18	0,1962	желт	
Прогон несущий 1	ПН1	3	0,32	0,255	6,7		красн	выполнить из 3х двутавровых балок сечением 320*85 (ТУ У В.2.6-20.3-25040391-001:2005)
Прогон несущий 2	ПН2	1	0,32	0,255	7		красн	
Прогон люкарны коньковый	ПЛ1	2	0,2	0,15	5,8	0,348	желт	выполнить из 3х двутавровых балок сечением 320*85 (ТУ У В.2.6-20.3-25040391-001:2005)
Прогон люкарны опорный	ПЛ2	4	0,2	0,2	4,4	0,704	желт	
Столб люкарны	СЛ	2	0,15	0,15	0,88	0,0396	синий	
Стропильная система								
Стропильная нога	СН1	16	0,2	0,05	9,5	1,52	розовый	
Стропильная нога	СНa	4	0,2	0,05	4,3	0,172		
Стропильная нога	СНб	4	0,2	0,05	3,4	0,136		
Стропильная нога	СНв	2	0,2	0,05	2,6	0,052		
Бабка	Б1	13	0,15	0,05	2,5	0,24375	синий	
Накладка коньковая	НК	26	0,2	0,05	1,7	0,442	зеленый	
Коньковый прогон	КП	1	0,2	0,15	8,4	0,252		
Стропильная нога ендовая	СЕ	4	0,2	0,1	4,5	0,36		
Стропильная нога люкарны	СНЛ	20	0,2	0,05	3,6	0,72		
Стропильная нога люкарны	СНЛа	4	0,2	0,05	3,3	0,132		
Стропильная нога люкарны	СНЛб	4	0,2	0,05	1,85	0,074		
Стропильная нога люкарны	СНЛв	4	0,2	0,05	1	0,04		
Балка потолочная	БП	12	0,2	0,05	12	1,44		
Прогон свеса	ПС	4	0,2	0,15	2,2	0,264		
Затяжка люкарны	ЗЛ	40	0,15	0,03	3,7	0,666		
Накладка балки	нб	24	0,15	0,03	1	0,108	синий	
Накладка стойки	сн	24	0,15	0,03	0,5	0,054	синий	
Входная группа								
Стропильная нога	СН2	6	0,15	0,05	3,1	0,1395		
Стропильная нога диагональная	СНД	2	0,15	0,05	4,1	0,0615		
Стропильная нога	СН2a	4	0,15	0,05	1,7	0,051		
Стропильная нога	СН2б	4	0,15	0,05	2,3	0,069		
Стропильная нога	СН2в	2	0,15	0,05	3,1	0,0465		
Затяжка	З2	5	0,15	0,03	4	0,09		

Общий объем (без учета отходов): 8,70