

# Техническая информация



## EURO 3000 GLASS Обои под окраску и стеклообои

Высококачественный клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев.

**Область применения:** Клей *PUFAS EURO 3000 GLASS* Обои под окраску и стеклообои применим для наклеивания стеклообоев, обоев под окраску, флизелиновых обоев и других тяжёлых настенных покрытий. Идеален для влажных помещений.

**Технические данные:**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Сырьевая основа: | модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, полимер ПВА, добавки |
| Насыпной вес:    | 0,45 г/см <sup>3</sup>                                         |
| Показатель pH:   | ок. 8                                                          |
| Расход:          | ок. 150 г/м <sup>2</sup>                                       |

**Приготовление клея:** Содержимое пачки высыпать при постоянном помешивании в 7,5 л чистой, холодной воды и полминуты продолжать помешивать. Затем дать постоять. Через 20 минут ещё раз перемешать и клей готов к применению.

**Подготовка основания:** Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок*. Трещины и дыры зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочные массы для внутренних работ*. Для влажных помещений использовать *PUFAS Шпаклёвочные массы для наружных работ и сырых помещений*.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может просвечиваться, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем предварительную обработку основания *PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета*.

**Применение:** **Нанесение клея на стену:** Клей наносится прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев или заранее нарезанные полосы, приложить плотно к нанесённому клею (для наклеивания первой полосы, предварительно отметить вертикальную линию на стене, напр. при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоейной щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой.

Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев и покрытий.

Инструменты после использования промыть тёплой водой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

| Назначение                                                               | Пропорция | Количество воды на пачку | Оклеиваемая площадь   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Грунтование стен клеем                                                   | 1 : 50    | 25 л                     | до 170 м <sup>2</sup> |
| Стеклообои, обои под окраску, флизелиновые обои и др. настенные покрытия | 1 : 15    | 7,5 л                    | до 50 м <sup>2</sup>  |

**Хранение:** Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

**Расфасовка:** Пачки по 500 г – 10 пачек в 1 коробке

**Номер артикула:** 0526-R