Перекрытие

3400 1700 1500 3600 5100

Г

В

Б

А

1 2 3 3' 4 5

5130

2200

820

Заподлицо с внутренней грани стены

ПК 6.6 x 1.2

ПК 6.6 x 1.5

ПК 6.6 x 1.2

ПК 6.6 x 1.2

ПК 6.6 x 1.2

ПК 6.6 x 1.0

ПК 3.6 x 1.0

Заподлицо с внутренней гранью стены

БМ1-2

БМ1-4

Шпилька оцинкованная М10

412

600

БМ1-1

Шпилька оцинкованная М10

БМ1-3

ПК 3.6 x 1.2

100

Шпилька оцинкованная М10

600

ПК 3.6 x 1.2

145

Шпилька оцинкованная М10

1785

ПК 3.6 x 1.2

80

Привязка от внутренней грани стены – плита нависает над стеной!

Привязка от внутренней грани стены

20

20

50

Привязка от внутренней грани стены – плита нависает над стеной!

ПК 5.1 x 1.2

Шпилька оцинкованная М10

412

600

ПК 5.1 x 1.2

Шпилька оцинкованная М10

ПК 5.1 x 1.2

ПК 5.1 x 1.2

Шпилька оцинкованная М10

ПК 5.1 x 1.2

Шпилька оцинкованная М10

ПК 5.1 x 1.2

ПК 5.1 x 1.0

Заподлицо с внутренней гранью стены

А

А

А – А

Низ плиты перекрытия

+3.020

210

190

30

100

Шпилька оцинкованная М10

Глубина опирания плит на стены – 125 мм, на слой ЦПР 10–15 мм

Балки БМ3 – из швеллера 24

Балки БМ1 – из швеллера 20

Неуказанные участки перекрытия – монолитные

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Z98-КМД-		
						Жилой дом типа Z98		
						Концептуальный проект односемейного жилого дома типа Z98	Стадия: Р	Лист: 39	Листов:
						Раскладка плит перекрытия и металлических балок		
Исполнил								