

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 5 / Флюгер Дексо 5

Описание продукта

Flügger Dekso 5 прочная, матовая, акриловая краска.

Обладает идеальным сочетанием красивой матовой поверхности с превосходной устойчивостью к мытью. Высочайшая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют покрытию легко выдерживать локальное мытье.

Укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от яркости и насыщенности цвета.

Flügger Dekso 5 удостоена знака европейской экомаркировки.



- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Не гляncуется при касании или во время мытья
- Прекрасный, матовый внешний вид

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует матовое, износостойкое покрытие, которое не меняет степени блеска при касании или во время мытья.

Особенно хорошо подходит для применения в учреждениях, офисах, жилых помещениях, кухнях, и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.



EU Ecolabel :
SE/044/002

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Плесень удаляют с помощью Fluren 39 Mould and Algae Cleaner. Небольшие трещины могут быть заполнены с помощью Dekso-plast Reinforcement.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 5 / Флюгер Дексо 5

Полезные советы

Обратите внимание, что при окрашивании деревянных щитов и подобных предметов, следует ожидать что со временем голая, не обработанная древесина может проявиться и стать видимой.

Это связано со взаимодействием с древесиной в зимнее время, когда влажность воздуха низкая.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,32 кг/л
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 57 объемн. %: 42
Расход:	10-12 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 4 часа
	Полное отверждение: несколько дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	< 190 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 5

Май 2017, заменяет Февраль 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +380 (57) 765 11 65 или +380 (50) 404 87 00 .