



Уникальная
Абсолютная Гарантия
от
NEEDLE
2-3
Года
+
1 год расширенной
гарантии



Уникальные
характеристики
Тестируются на
1800 включений
в час (30/мин)
Эксплуатационна
я частота 200
стартов в час
Повышенная
устойчивость к
песку, до 150
гр./м.куб.

Класс изоляции **H** - нагревостойкость до **180** градусов по цельсию!

Насосы NEEDLE серии Premium диаметром 75мм для скважин диаметром от 80мм.

Название модели NEEDLE	kw	m ³ / h l/min	0	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,0	6,0
			0	8	13	17	25	33	41	50	58	65	75	83	100
80NDL1.5/15	0,37	Напор (м)	55	53	51	45	38	29	15	5					
80NDL1.5/22	0,55		79	75	72	67	55	39	20	7					
80NDL1.5/30	0,75		108	103	99	93	76	52	23	8					
80NDL1.5/40	1,1		144	138	132	120	91	60	25	11					
80NDL1.5/48	1,5		173	158	150	144	109	72	43	16					
80NDL2.5/17	0,55		60	58	57	56	52	46	37	23	8				
80NDL2.5/24	0,75		85	83	81	79	74	65	52	33	12				
80NDL2.5/33	1,1		110	107	104	101	95	85	67	42	17				
80NDL2.5/40	1,5		133	130	128	126	115	103	81	51	25				
80NDL3.5/17	0,55		60	58	55	51	48	44	40	34	29	22	11	1	
80NDL3.5/22	0,75		78	73	68	66	62	58	51	45	38	30	13	1	
80NDL3.5/28	1,1		98	92	87	84	78	72	65	57	48	38	17	2	
80NDL3.5/38	1,5		133	126	120	114	108	98	88	77	65	52	23	3	