



Verfijn Zwarte Teer

Verfijn® Zwarte teer is toepasbaar voor buiten, en is steenkoolteerderivaat vrij en bestaat uit een mengsel van bitumen, oplosmiddel en hechtmiddel waardoor Verfijn® Zwarte teer uitstekend geschikt is als beschermingsmiddel voor hout, ijzer en beton onder het maaiveld.

Kan op hout dat al met carbolineum, ijzer dat met black varnish en beton dat met koolteer is behandeld worden aangebracht.

Verfijn® Zwarte teer is niet overschilderbaar met verf.

Voorbereiding: Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn.

Loszittende oude lagen op hout verwijderen en schuren met schuurpapier.

Beton en ijzer opzuiveren met een staalborstel.

Verdunning: Indien de Verfijn® zwarte teer te dik is kunt u deze verdunnen met ca. 10-15 % terpentine.

Aanbrengen: In dunne lagen met kwast, bokkenpoot of roller. Minder geschikt voor oppervlakte waarop gezeten kan worden.

Droogtijd: Sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte. Dun aanbrengen bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 6-8 uur. Dik aangebracht ca. 24 uur. Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 10°C.

Rendement: 5-10m² per liter, echter sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van de te behandelen oppervlak.

Reinigen van kwasten: Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.