



Хотите построить дымоход и еще не знаете какой котел у Вас будет? У нас есть решение для Вашей ситуации – дымоходная система HELUX METAL, которая справится одновременно с высокими температурами и с высоким избыточным давлением.

Эта дымоходная система подходит для всех видов топлива и для всех типов потребителей. Ее можно использовать для атмосферных котлов и котлов с избыточным давлением (а так же с высоким избыточным давлением).

Преимущества системы с внутренней трубой из нержавеющей стали


Внутренние трубы из нержавеющей стали **легче, чем другие материалы, кислотостойкие, обладающие высокой стойкостью** (они не трескаются под влиянием высокой температуры) и **не впитывают влагу**.

Благодаря маленькой толщине отличаются очень низкой аккумуляцией тепла. В результате быстрее нагревается тело дымовой трубы. Гладкая поверхность внутренних труб из нержавеющей стали препятствует оседанию сажи. **Дымоход сразу после окончания составления можно использовать.** Не надо ждать на застывание соединяющей массы.

Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUX (кроме системы MINI) включая целую и половинную пустую шахту. Гарантийный срок – 10 лет.

HELUX METAL - N

- » для атмосферных котлов (0 Па)
- » толщина стенки трубы: 1 мм
- » диаметр: 160 и 200 мм



Манжета из нержавеющей стали

HELUX METAL - P

- » для котлов с избыточным давлением (до 200 Па)
- » толщина стенки: 0,6 мм
- » диаметр: 80, 100, 120, 160 и 200 мм



Внутренняя труба из нержавеющей стали

HELUX METAL - H

- » для котлов с избыточным давлением (до 5000 Па)
- » толщина стенки: 0,6 мм
- » диаметр: 80, 100, 120, 160 и 200 мм



Манжета с шляпкой из нержавеющей стали

