

умовні позначення

КОЛОДЯЗЬ JUMBO

ЕМНІСТЬ

датчик дощу

КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ

ПОМПА

фільтр

ТРУБА D 40

ТРУБА D 32

ТРУБА D 25

ТРУБА D 20

ТРУБА D 16

КАПЕЛЬНА ТРУБКА ADI

ТРУБА технічна D 32

КАБЕЛЬ

Гідранд водозабірної колонки

ЗОНА ПОЛИВУ

ЗОНА

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН

форсунка MP800SR 90°

форсунка MP800SR-360°

форсунка MP 1000 90°

форсунка MP 1000 270°

форсунка MP 1000 360°

форсунка MP 2000 90°

форсунка MP 2000 270°

форсунка MP 2000 360°

форсунка MP 3000 90°

форсунка MP 3000 270°

форсунка MP 3000 360°

форсунка MP 3500 90°

форсунка MPSS530

форсунка MPLCS515

форсунка MPRCS515

форсунка MP Corner

1 зона
2770 л/г
втрата форсунки 2,8 ат.
труба зони d25 60 м/п.
втрата труба зони 0,32 ат.
труба магістраль d32 5 м/п.
втрата труба магістраль 0,05 ат.
втрата елек.маг.клап. 0,21 ат.
втрата контролер тиску 0,8 ат.
втрата по геодезії 0,0 ат.
всього 4,18 ат.

2 зона
2467 л/г
втрата форсунки 2,8 ат.
труба зони d25 43 м/п.
втрата труба зони 0,19 ат.
труба магістраль d32 28 м/п.
втрата труба магістраль 0,25 ат.
втрата елек.маг.клап. 0,21 ат.
втрата контролер тиску 0,8 ат.
втрата по геодезії 0,0 ат.
всього 4,25 ат.

3 зона
2221 л/г
втрата форсунки 2,8 ат.
труба зони d25 84 м/п.
втрата труба зони 0,32 ат.
труба магістраль d32 32 м/п.
втрата труба магістраль 0,23 ат.
втрата елек.маг.клап. 0,21 ат.
втрата контролер тиску 0,8 ат.
втрата по геодезії 0,0 ат.
всього 4,15 ат.

технічні характеристики

зона	витрата м³/г	водовилив м³	час роботи хв. зранку	час роботи хв. вечером	
1	2,770	1,060	23	35	210 м²
2	2,467	0,945	23	26	174 м²
3	2,221	0,777	21		153 м²
полити в спеку 10 л./м² в сутку (2 рази в день) полити в прохолоду 5 л./м² в сутку (1 раз в день)					
всього:	3,178	2:01	1:01		

