

**SAT Systems****Комплексні рішення
для розумного опалення оселі**

Цены по курсу НБУ. Действительны с 1.07.2020

Spyder mini
Создан инженерами, а не маркетологами

satsys.com.ua

Електрические котлы серии **Spyder mini**

- ✓ Бесшумная работа (используются твердотельные ключи).
- ✓ Автоматическое регулирование мощности (PID).
- ✓ Ограничение максимальной мощности (от 16,5%).
- ✓ Учет и выравнивание времени наработки ТЭН.
- ✓ Автоматическое распределение нагрузки в 3х-фазной сети.
- ✓ Погодозависимое регулирование (датчик в комплекте).
- ✓ Поддержка работы ГВС (бойлер косвенного нагрева).
- ✓ Управление насосно-смесительной группой.
- ✓ Два внешних термостата.
- ✓ Вход 0-10 В для систем «умный дом».



Модель	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В	Комплектация PRO	Pump (без расш. бака)	Base (без бака и насоса)
Spyder mini 3	3	220/380	504 \$	-35 \$	-90 \$
Spyder mini 4.5	4.5	220/380	504 \$	-35 \$	-90 \$
Spyder mini 6	6	220/380	529 \$	-35 \$	-90 \$
Spyder mini 7.5	7.5	220/380	548 \$	-35 \$	-90 \$
Spyder mini 10	10	220/380	580 \$	-35 \$	-90 \$
Spyder mini 12	12	220/380	607 \$	-35 \$	-90 \$

Габаритные размеры в комплектации Pro (ВхШхГ)

595x260x242 мм.

Габаритные размеры в комплектации Base, Pump (ВхШхГ)

595x260x162 мм.

Рабочий диапазон напряжения (фазное)

150 - 255 В.

Циркуляционный насос (Pro, Pump)

Wilо RS15/6-130.

Мембранный расширительный бак (Pro)

Zilmet 7 л.

Наименование дополнительного оборудования	Назначение	Цена розн., грн.
Датчик температуры теплоносителя	Подключение вспомогательных источников тепла (2 - 5 м)	150
Гильза для датчика температуры	Врезная установка датчика температуры	110
Датчик температуры улицы	Погодозависимое регулирование	300