



Электрические котлы серии *Cheap*

- ☑ Бесшумная работа (используются твердотельные ключи).
- ☑ Модуляция мощности (6 ступеней).
- ☑ Автоматическое регулирование мощности (PID).
- ☑ Учет и выравнивание времени наработки ТЭН.
- ☑ Возможность подключения внешнего управления (комнатный термостат).
- ☑ Управления циркуляционным насосом (выбег 45 сек. после отключения ТЭНов).
- ☑ Цифровое управление и контроль температуры.
- ☑ Поддерживание температуры теплоносителя в диапазоне +/- 0,1 С.
- ☑ Защита от перегрева (3 аварийных термопредохранителя).
- ☑ Рекуперация паразитного тепла полупроводниковых ключей в контур отопления.



Модель	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В	Габаритные размеры ВхШхГ	Шаг ступени, кВт	Цена, грн.
Cheap 3	3	220/380	505x175x85	0,5	3230
Cheap 4.5	4,5	220/380	505x175x85	0,75	3373
Cheap 6	6	220/380	505x175x85	1	3516
Cheap 7.5	7,5	220/380	505x175x85	1,25	3658
Cheap 9	9	220/380	505x175x85	1,67	3896