

**Електричні опалювальні котли серії *Spider***

- ✓ Абсолютно безшумна робота.
- ✓ Автоматичне регулювання потужності.
- ✓ Багатотарифний режим роботи за вбудованим годинником.
- ✓ Підтримка роботи системи гарячого водопостачання.
- ✓ Погодозалежне регулювання.
- ✓ Симісторне управління.
- ✓ Підтримка температури з точністю 0,1 °С.
- ✓ Можливість роботи від 1 або 3 фаз.
- ✓ Широкий робочий діапазон напруги (150 – 255 В).
- ✓ Синхронізація роботи котельні – ГВП, газ, ТТК, зміш. клапан.

Ефективні технології для зручності експлуатації та максимальної економії енергії.



Номинальна потужність, Вт	Комплектація PRO	Комплектація Pump (без розш. бака)
6 000	713 USD	-35 USD
9 000	727 USD	-35 USD
12 000	748 USD	-35 USD
15 000	798 USD	-35 USD
18 000	840 USD	-35 USD
20 000	861 USD	-35 USD
24 000	894 USD	-35 USD

Габаритні розміри (В x Ш x Г)	660 x 375 x 220 мм
Робочий діапазон напруги (фазної)	150 - 255 В
Циркуляційний насос	Wilо RS15/6-130
Мембранний розширювальний бак (PRO)	Zilmet 7 л
Гарантійний термін	5 років

Допоміжне обладнання	Призначення	Ціна, грн.
Цифровий кімнатний термостат	Дистанційне регулювання температури приміщення	450
Датчик температури приміщення	Для роботи за тижневим програматором	290
Датчик температури теплоносія	Підключення допоміжного обладнання (ГВС, зміш. клапан)	150
Гільза для датчика 1/4", L = 50 мм	Врізне встановлення датчика на лінію теплоносія	110
Датчик температури вулиці	Погодозалежне керування	300

