

ГРУНТОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ПРИМЕНЕНИЕ

Фасады зданий.
Архитектурное освещение.
Подсветка ландшафта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительный срок службы, не менее 50000 ч.
Малое энергопотребление.
Низкие эксплуатационные расходы.
Мгновенный выход на рабочий режим.
Эффективная работа при низких температурах.
Отсутствие ртути в источниках света.
Срок окупаемости до 1,5 лет.

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ


Статический белый.
Статический цветной (цвет по выбору заказчика).
Динамический RGB.
Световой эффект при динамическом исполнении осуществляется при помощи DMX-контроллера.

ОСОБЕННОСТИ

Светильники из высоконапорной алюминиевой отливки для монтажа в земле, тротуаре, проезжей части дороги.
Специальное прочное стекло защищает источник света и оптику от внешних воздействий.
Конструкция светильников и использованные материалы гарантируют высокое механическое сопротивление и высокую водо- и пыленепроницаемость.
Симметричное распределение луча.



DL-GROUND



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты: IP65.
Мощность: 3 W ÷ 36 W.
Напряжение питания: DC - 12V, DC- 24V
Рабочий диапазон температур: от -40° C до +60° C.

Источник света	Оптика	Мощность	Габариты, мм				Вес, кг
			A	B	C	D	
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	3×1 W	89	104	110	60	2.0
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	3×3 W	89	104	110	60	2.0
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	6×1 W	174	90	110	115	2.5
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	6×3 W	174	90	110	115	2.5
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	9×1 W	240	240	260	195	3.5
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	9×3 W	240	240	260	195	3.5
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	12×1 W	240	240	260	195	3.5
светодиод	б/о, 12°, 30°, рефл.27	12×3 W	240	240	260	195	3.5

КСС для белого цвета свечения

