

Электронные импульсные реле

Для применения в установках, для которых важна коммутация с низким уровнем помех.

- Низкий уровень помех.
- Стандарты:
EN 669-1
EN 669-2-1
EN 669-2-2.

- Для импульсного управления цепями освещения с токами до 16 А.
- Входное и выходное напряжения 230 В соединяются перемычкой в устройстве.
- Для устройств с разными напряжениями управления существует гальваническая развязка между низким и

малым напряжением (> 4 кВ).

- Устройства с большим установившимся током для кнопок с подсветкой (до 100 мА).
- Устройства с регулируемой задержкой возврата.
- Малые токи притягивания и удержания.

Наименование	Число полюсов.	I_n [А]	Напряжение катушки U (В-)	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
--------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------

Электронное импульсное реле

1 н.о.	16	230 В пер. тока	1	1	EP410
1 н.о.	16	от 8 до 24 В пер./пост. тока	1	1	EP411



EP410

с двумя отдельными входами – с одним входом на различные напряжения от 8 до 24 В пер. тока и одним отдельным входом на 230 В	1 н.о.	16	от 8 до 24 В пер./пост. тока и 230 В пер. тока	1	1	EP400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------	---	---	--------------

с задержкой отпускания – с одним входом на различные напряжения от 8 до 24 В пер. тока и одним отдельным входом на 230 В; – выбор режима работы движковым переключателем: – импульсное реле; – с задержкой отпускания: импульсное реле автоматически выключается после регулируемой выдержки времени; – задержка отпускания настраивается на величину от 5 минут до 1 часа	1 н.о.	16	от 8 до 24 В пер./пост. тока и 230 В пер. тока	1	1	EP450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------	---	---	--------------



EP450