





Закрытое Акционерное
Общество «Кселла-
Аэроблок-Центр
Можайск»
Почтовый адрес:
109 544 г. Москва,
ул. Рабочая, д.93, стр.2,
подъезд 3
Юридический адрес:
143200, Россия,
Московская обл.,
Можайский район,
поселок Строитель
Тел. +7 495 710 70 23
Факс +7 495 710 70 26
www.xella-online.ru

Наименование	Технические характеристики	Размеры			Объем паллеты, м³	Кол-во шт./пал.	Вес паллеты с макс. процентом влажности (кг)
		Длина	Высота	Ширина			
YTONG D 500 (ровные) 	Плотность 500 кг/м³ Прочность на сжатие 41,5 кгс/см² Теплопроводность 0,099 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 мг/(м·ч·Па) Морозостойкость 100 циклов	625	250	50 (доб.100)*	1,218+ (0,187)	156+(12)	949,22
		625	250	75	1,406	120	949,22
		625	250	100	1,406	90	949,22
		625	250	125	1,406	72	949,22
		625	250	150	1,406	60	949,22
		625	250	200	1,313	42	885,94
		625	250	240	1,350	36	911,25
		625	250	250	1,406	36	949,22
		625	250	300	1,406	30	949,22
		625	250	375	1,406	24	949,22
YTONG D 400 (ровные) 	Плотность 400 кг/м³ Прочность на сжатие 28,3 кгс/см² Теплопроводность 0,096 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,23 мг/(м·ч·Па) Морозостойкость 100 циклов	625	250	150	1,406	60	753,75
		625	250	175	1,313	48	703,50
		625	250	200	1,313	42	703,50
		625	250	240	1,350	36	723,60
		625	250	250	1,406	36	753,75
		625	250	300	1,406	30	753,75
		625	250	375	1,406	24	753,75
		625	250	400	1,500	24	804,00
YTONG D 500 (паз-гребень) 	Плотность 500 кг/м³ Прочность на сжатие 41,5 кгс/см² Теплопроводность 0,099 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 мг/(м·ч·Па) Морозостойкость 100 циклов	625	250	175	1,313	48	885,94
		625	250	200	1,313	42	885,94
		625	250	240	1,350	36	911,25
		625	250	250	1,406	36	949,22
		625	250	300	1,406	30	949,22
		625	250	375	1,406	24	949,22
YTONG D 400 (паз-гребень) 	Плотность 400 кг/м³ Прочность на сжатие 28,3 кгс/см² Теплопроводность 0,096 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,23 мг/(м·ч·Па) Морозостойкость 100 циклов	625	250	240	1,350	36	723,60
		625	250	250	1,406	36	753,75
		625	250	300	1,406	30	753,75
		625	250	375	1,406	24	753,75

Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ

* Упаковка материала на паллету производится вместе с доборным блоком 100мм.