



ООО «ОРИЕНТИР-БУДЭЛЕМЕНТ» 07400, Киевская обл., г.Бровары,
бульвар Независимости, 28А, тел./факс.+38(044) 390-2980
Код ОКПО 36108100; Р/с 26002101179579; КРД «Райффайзен банк «АВАЛЬ»; МФО 322904

СТОУНЛАЙТ™ - уникальное производство современных газобетонов в городе Бровары для строительства зданий любого назначения.
СТОУНЛАЙТ™ - предприятие, комплексно оснащенное оборудованием. Полностью автоматизированная линия способна обеспечить основное конкурентное преимущество продукции нового украинского предприятия – высокоточную «геометрию» поверхности строительных изделий - стеновых блоков различных размеров и конфигураций, которые изготавливаются, в том числе, и по индивидуальным заказам.

475 32 930 грн 34м3

Блок стеновой системы «ПАЗ-ГРЕБЕНЬ» для однослойных несущих стен	Блок стеновой системы «ПАЗ-ГРЕБЕНЬ»	Блок для устройства перегородок	Блок лотковый для устройства оснований под перекрытия	Блок стеновой
Стоимость одного кубического метра блоков СТОУНЛАЙТ™ с монтажной смесью				
532 грн.	532 грн.	532 грн.	30; 40; 50 грн. один блок	532 грн.
Типовые размеры блоков СТОУНЛАЙТ™ (ширина / высота / длина)				
Ширина 360; 400 Высота – 250 мм Длина – 600 мм	Ширина 250;300 Высота – 250 мм Длина – 600 мм	Ширина 75;100;150; Высота – 250 мм Длина – 600 мм	Ширина 250;300; 400 Высота – 250 мм Длина – 500 мм	Ширина 200; 250;300; 400 Высота – 250;300 мм Длина – 600 мм

Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных блоков СТОУНЛАЙТ™

Параметры	Кирпич		СТОУНЛАЙТ™
	керамический	силикатный	
Плотность (кг/м³)	1700	1950	400-500
Коэффициент теплопроводности (Вт/мк)	0,95	1,15	0,098 - 0,12
Коэффициент экологичности (дерево - 1)	10	14	2
Морозостойкость (циклов)	25	25	25
Водопоглощение (% по массе)	12	16	20
Толщина фундамента (мм)	не менее 1950	не менее 1950	500
Толщина стены при одинаковой теплопроводности (м)	1,68	1,9	0,2
Обработка: (распиловка, шлифовка, фрезеровка)	невозможна	невозможна	возможно
Масса 1м² стены, (кг)	1200	1450	200

СТОУНЛАЙТ™ - По мнению строителей-экспертов, это комплексное решение которое позволяет:

- увеличить скорость работы каменщиков в 5-9 раз;
- в 4-5 раз снизить нагрузку на фундаменты зданий (в сравнении с кирпичной кладкой);
- свести к минимуму использование на стройплощадке большого количества раствора (его заменяет минимальное количество клея на цементной основе);
- практически отказаться от штукатурных работ и др.

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	Класс прочности В, кгс/см²	Морозостойкость F, циклов	Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м·К)	Предел огнестойкости
Для плотности D400 - 0,23; Для плотности D500 - 0,20	2; 2,5	25	Для плотности D400 - 0,098; Для плотности D500 - 0,12	REI 240 для толщины 200 мм EI 90 для толщины 75 мм

Больше информации на сайте: www.stonelight.com.ua

Приглашаем к сотрудничеству дилеров